

VELUX elektrisk veggbryter KLI 311



Betjen dine elektriske eller solcelledrevne takvinduer fra VELUX ved hjelp av veggbryter KLI 311. Alle våre veggbrytere har åpne/stopp/lukk-funksjonalitet og gjør det mulig å samle flere produkter av samme type i en bryter.

- Enjoy intuitive control of your VELUX electric window operators.
- Du kan enkelt og raskt betjene opptil 200 elektriske eller solcelledrevne VELUX INTEGRA®-produkter av samme type samtidig.
- Plasser den trådløse veggbryteren hvor som helst i rommet ved hjelp av det praktiske veggfestet.

Technical information

VELUX elektrisk veggbryter KLI 311

Materiale og farge

ABS (plast), hvit (NCS S 1000-N)
Veggbryter KLI 311, viser et ikon i øvre venstre hjørne som indikerer produkttypen den betjener (elektriske og solcelledrevne takvinduer). Ikonets farge: grå (NCS S 5500-N).

Beskrivelse av størrelse og vekt

Produkt inkludert emballasje: 235 x 153 x 48 mm (B x H x D).
Vekt: 0,224 kg
Veggbryter: 82 x 82 x 17 mm (B x H x D).
Vekt: 0,125 kg.

Montering og bruk

Veggbryteren er kun til innendørs bruk; minimum omgivelsestemperatur er 5 °C, og maksimum omgivelsestemperatur er 45 °C.
Den kan brukes i tørre eller fuktige miljøer (som stue eller bad).
Radiofrekvensområde: 300 m rekkevidde uten hindringer. Avhengig av bygningskonstruksjonen er rekkevidden innendørs ca. 30 m.

Power consumption

2 alkaliske AAA-batterier (1,5 V)
Forventet levetid for batteriet: opptil 1 år.

Kompatibilitet

Veggbryter KLI 311 er basert på radioteknologi, og signaler overføres i 868 MHz-området.
Veggbryteren er kompatibel med produkter som har io-homecontrol®-logoen, og kan brukes med elektriske eller solcelledrevne takvinduer og vindusåpnere fra VELUX.

Tilkobling

VELUX io-homecontrol-tilkobling på 868 MHz