

Електрическа алумниева външна щора против топлина VELUX SMH



Идеална за всякакъв климат, електрическата алумниева външна щора против топлина VELUX SMH работи с дистанционно управление и защитава дома ви от лошо време. Здравата алумниева конструкция намалява нагряването от слънцето, осигурява пълно затъмнение, когато ви е необходимо, намалява шума от дъжда и осигурява допълнителна сигурност за вашия дом. Електрическата външна ролетна щора е проектирана специално за електрическите покривни прозорци с горна ос VELUX. Можете да я затворите напълно заедно с прозореца или да се наслаждавате на панорамна гледка при отворен прозорец и затворена щора.

- Защитата от топлина поддържа помещението Ви хладно и увеличава вътрешния комфорт.
- Най-доброто затъмняване на пазара Ви осигурява пълна тъмнина за по-добър нощен сън или следобедна дрямка.
- При отворен прозорец и затворена щора можете да се наслаждавате както на панорамна гледка, така и на топлинна защита.
- Електрическите вътрешни щори, външни сенници и външни ролетни щори VELUX ви предлагат удобно дистанционно управление за допълнителен комфорт.
- Топлоизолацията поддържа комфортна температура в помещението през зимата
- Спете необезпокоявано по време на градушка или дъжд благодарение на ефекта за намаляване на шума.
- Насладете се на подобро усеждане за сигурност и отблъснете крадците.



Указания за експлоатация

Ролетната щора с електрическо управление VELUX може да се вдига и спуска чрез предварително вдвоен стенов ключ за управление и да се оставя в различни позиции. Тя е с газови амортизатори, регулирани според температурата. Те осигуряват безопасно и безпрепятствено функциониране на електрическия прозорец с горна ос VELUX GPU, независимо дали щората е вдигната, или спусната.

Съвместимост

SMH може да се монтира само на покривен прозорец с горна ос VELUX GPU електрически.

Съвместимост с други слънцезащитни продукти VELUX и електрически продукти VELUX:

Външната ролетна щора може да се съчетава с ръчни вътрешни щори VELUX и такива със соларно захранване. Не може да се съчетава с електрически вътрешни щори VELUX.

Външната ролетна щора не може да се съчетава с други външни слънцезащитни продукти.

Съчетанията от няколко покривни прозореца един до друг изискват разстояние до касата най-малко 100 мм. Ако прозорците са един над друг, разстоянието до касата трябва да бъде най-малко 300 мм.

Повече информация

Запазваме си правото да правим технически промени.

За повече информация за нашите продукти, моля посетете <https://www.velux.bg/>

Техническа информация

Електрическа алумниева външна щора против топлина VELUX SMH	Power consumption	1,0 A, 24 V DC от електрически прозорец VELUX за покривен прозорец с горна ос GPU или от електрическа система за контрол VELUX.
	Общ преглед на консумацията на енергия	2 бр. алкални батерии AAA (1,5 V) Очакван живот на батериите: до 1 година.
	Описание на размера и теглото	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Материал и цвят	ABS пластмаса, бяло (NCS S 1000-N)
Електрическа алумниева външна щора против топлина VELUX SMH	Монтаж и използване	Включен е предварително конфигуриран едноръчен ключ за стена с радиочестотно управление (KLI 313). Радиочестотен обхват: 300 m в открито пространство. В зависимост от конструкцията на сградата вътрешният обхват е около 30 m.
	Свързване	Външната ролетна щора се доставя с къс кабел за мотора за директно свързване към конекторната кутия в електрически покривен прозорец с горна ос VELUX.
	Материал и цвят	Горен капак на обшивката, странични покриващи елементи, странични профили и долен покриващ елемент: сив лакиран алуминий (NCS S 7500-N). За медните версии страничните и долните покриващи елементи са от мед. Чела на горния капак на обшивка, ограничители на отваряне и долни части на страничния профил: сива тонирана пластмаса (NCS S 7500-N) Лента на горния капак на обшивката: черна тонирана пластмаса
	Монтаж и използване	Електрическата външна ролетна щора VELUX SMH е съвместима с електрическия покривен прозорец с горна ос VELUX GPU и може да се монтира както отвън, така и отвътре. Външната ролетна щора се доставя с предварително вдвоен стенен ключ за управление и е готова за незабавно използване без каквото и да е конфигуриране. Тя може да се вдига и сваля чрез стенния ключ за управление. Работата се базира на радиокомуникация и не изисква пряка видимост между стенния ключ за управление и външната ролетна щора. Външната ролетна щора е оборудвана с газови амортизатори, регулирани спрямо теглото, които осигуряват безопасно и безпрепятствено функциониране на електрическия покривен прозорец с горна ос VELUX GPU, независимо дали щората е вдигната, или спусната.
Външно покритие	Материал и цвят	Ламели: лакирани алуминиеви ламели, пълни с полиуретанова пяна (не съдържа фреон): сиви (NCS S 7500-N). Връзка между ламелите: черна гума. Ламели: лакирани алуминиеви ламели, с пълнеж от полиуретанова пяна (не съдържа фреон): сиви (NCS S 7500-N). Връзка между ламелите: черна гума