

VELUX App Control



S aplikací VELUX App Control můžete ovládat všechna elektrická střešní okna, rolety i venkovní rolety VELUX z pohodlí své pohovky, nebo dokonce i když nejste doma. Ještě lepší na tom je, že si každý člen domácnosti může provoz elektrických produktů VELUX naplánovat podle sebe – může se například nechat probudit sluncem nebo si v neděli trochu přispat.

To jinak řečeno znamená, že stačí vzít do ruky telefon a můžete díky aplikaci VELUX App Control žít doma pohodlněji a zdravěji.

- Naplánujte otevírání a zavírání elektrických střešních oken, rolet a venkovních rolet VELUX na požadovaný čas během dne
- Vaše domácnost se vyvětrá alespoň třikrát za den.
- Zavře elektrické a solární venkovní rolety, markýzy a vnitřní rolety VELUX, aby nedošlo k přehřátí domácnosti.
- Řešení nainstalujete snadno a rychle dle instrukcí v aplikaci.

Technické informace

VELUX App Control	Materiál a barva	Brána VELUX ACTIVE: ABS plast, bílá (NCS S 1000-N)
	Popis velikosti a hmotnosti	93 × 93 × 28 mm, 125 g
	Instalace a použití	Montáž do interiéru při max. teplotě 40 °C. Bránu je třeba umístit ve středu domácnosti, aby se zajistilo bezdrátové připojení jak s produkty VELUX, tak i s Wi-Fi routerem. Konzola je určena k upevnění na stěnu. Dosah vysokého kmitočtu: 300 m v otevřeném prostoru. V závislosti na konstrukci stavby je vnitřní dosah přibližně 30 m. Nicméně konstrukce z vyztuženého betonu, kovové stropy a sádkartonové stěny s ocelovými výztuhami mohou tento dosah omezovat. Viz také montážní návod. Elektrické výrobky VELUX se běžně ovládají z aplikace VELUX ACTIVE with NETATMO.
	Spotřeba energie	Brána VELUX ACTIVE 3LG: 230/240 V AC – 50 až 60 Hz / 2,5 W
Brána	Kompatibilita	iPhone, iPad nebo iPod touch se systémem iOS 9.0 nebo novějším Chytrý telefon / tablet se systémem Android 5.0 nebo novějším Apple HomeKit Asistent Google (jenom hlasové ovládání) Elektrické výrobky VELUX (s výjimkou zástrčky adaptéru KRD 100 a doplňkového světla KRA 100) Propojené elektrické výrobky VELUX: maximálně 200 Další senzorové spínače (KLA 300): maximálně 10 Další centrální vypínače (KLN 300): maximálně 5
	Připojení	Bezdrátové připojení: 868,0 až 870,0 MHz (io-homecontrol®) 2 400 – 2483,5 MHz (Wi-Fi 802.11 b/g/n – 2,4 GHz). Bezpečnostní norma: Open/WEP/WPA/WPA2 (TKIP a AES) Fyzické zapojení: Brána VELUX je vybavena 1,5m dvoujádrovým kabelem se síťovou zástrčkou k napájení ze sítě.
	Materiály	Polykarbonátový plast, bílá barva (NCS S 1000-N)
	Popis velikosti a hmotnosti	95 × 95 × 25 mm (Š × V × H), 0,125 kg.
	Instalace a použití	Brána je určena pouze pro vnitřní použití při okolní teplotě 5 °C až 45 °C. Lze ji používat v suchém prostředí (jako je obývací pokoj nebo ložnice). Dosah rádiového signálu: 300 m v otevřeném prostoru. Dosah v interiéru je přibližně 30 m v závislosti na konstrukci budovy.
	Spotřeba energie	230/240V 50 ~ 60 Hz / 2,5 W