VELUX elektrisk veggbryter KLI 312



5 År Garanti

Betjen dine elektriske eller solcelledrevne innvendige gardiner fra VELUX ved hjelp av veggbryter KLI 312. Alle våre veggbrytere har åpne/stopp/lukk-funksjonalitet og gjør det mulig å samle flere produkter av samme type i en bryter.

- Enjoy intuitive control of your VELUX electric interior blinds.
- Du kan enkelt og raskt betjene opptil 200 elektriske eller solcelledrevne VELUX INTEGRA®-produkter av samme type samtidig.
- Plasser den trådløse veggbryteren hvor som helst i rommet ved hjelp av det praktiske veggfestet.

Electrical products K-- Technical info version no-NO - Approved
Creation date 29-09-2026 22:52:33

Teknisk informasjon

VELUX elektrisk veggbryter KLI 312	**Materiale og farge**	ABS (plast), hvit (NCS S 1000-N) Veggbryter KLI 312 viser et ikon i øvre venstre hjørne som indikerer produkttypen den betjener (elektriske og solcelledrevne innvendige gardiner). Ikonets farge: grå (NCS S 5500-N).
	Beskrivelse av størrelse og vekt	Produkt inkludert emballasje: 235 x 153 x 48 mm (B x H x D). Vekt: 0,224 kg Veggbryter: 82 x 82 x 17 mm (B x H x D). Vekt: 0,125 kg.
	Montering og bruk	Veggbryteren er kun til innendørs bruk; minimum omgivelsestemperatur er 5 °C, og maksimum omgivelsestemperatur er 45 °C. Den kan brukes i tørre eller fuktige miljøer (som stue eller bad). Radiofrekvensområde: 300 m rekkevidde uten hindringer. Avhengig av bygningskonstruksjonen er rekkevidden innendørs ca. 30 m.
	Power consumption	2 alkaliske AAA-batterier (1,5 V) Forventet levetid for batteriet: opptil 1 år.
	Kompatibilitet	Veggbryter KLI 312 er basert på radioteknologi, og signaler overføres i 868 MHz-området. Veggbryteren er kompatibel med produkter som har io-homecontrol®-logoen, og kan brukes med elektriske eller solcelledrevne innvendige solskjermingsprodukter fra VELUX.
	Tilkobling	VELUX io-homecontrol-tilkobling på 868 MHz

Creation date 29-09-2026 22:52:33