

Изход за покрива VELUX GVT



Стъклопакет 59Н



Прозорецът може да се монтира при
наклон на покрива между 20° и 65°.



Изходът за покрив VELUX GVT е предназначен за необитаеми помещения, където е необходим лесен достъп до покрива и редовно проветряване. Прозорецът е със странична ос и може да се отваря наляво или надясно в зависимост от предпочитанията. Изработен е от неизискващи поддръжка алуминий и полиуретан. Разполага с интегрирана обшивка и грапаво покритие в долната част на касата за стабилно стъпване. Наличен е в черно или червено.

- Трите позиции за вентилация Ви позволяват да осигурите постоянен, малък въздушен поток в необитаеми помещения.
- Отваря се навън наляво или надясно за лесен достъп до покрива.
- Патентованият ограничител на отварянето задържа надеждно прозореца отворен на 90 градуса.
- Грапаво покритие с релеф против плъзгане осигурява безопасен и сигурен достъп до покрива.
- Крилото от екструдирания алуминий осигурява безпроблемно използване на покривния прозорец без нужда от поддръжка.
- Постигнете перфектен монтаж с интегрираната универсална обшивка, която осигурява лесен работен процес и водонепропусклива връзка.



Налични размери и зона на дневна светлина

	540
830	GVT 103 (0.37)

Всички размери са в милиметри. () = Ефективна зона на дневна светлина, m² [] = Геометрична свободна площ

Характеристики на стъклопакета

Стъклопакет 59Н 		
	Топлоизолация Нискоемисионният стъклопакет намалява загубата на топлина през прозореца и повишава комфорта вътре.	$U_g = 1.4$
	Топлинен добив При по-студен климат и в помещения с големи прозорци топлинният добив осигурява по-добър вътрешен климат през зимните месеци.	0,61
	Слънцезащита При топъл климат и в помещения с големи прозорци слънцезащитният стъклопакет осигурява по-добър вътрешен климат през летните месеци.	★★★★
	Сигурност По-дебело ламинирано вътрешно стъкло повишава защитата срещу ръчен натиск (взлом).	N/A
	Защитно ламиниране Предотвратява посипването на стъклени парченца в помещението при случайно счупване.	
	Закалено стъкло Добавя здравина към външната стъклена повърхност за защита от заблудени топки и екстремни метеорологични условия, като силни бури и градушка.	✓
	UV филтър Предпазва Вашите мебели от избеляване вследствие на вредните ултравиолетови лъчи.	
	Намаляване на шума от дъжд Намаляването на шума от дъжд създава бариера между прозореца и времето навън за спокойни моменти през дъждовни дни или нощи.	
	Лесно почистване Отблъскващо мръсотията покритие Ви позволява да прекарвате по-малко време в чистене и повече време в наслада от гледката.	
	Против външен конденз Покритието против външен конденз значително намалява дните със запотвяване по външното стъкло и по този начин Ви осигурява ясна гледка.	

Конструкция на стъклопакета

Стъклопакет	Състав на варианта
Двоен стъклопакет	3 мм флоатно стъкло – 10 мм аргон – 3 мм закалено стъкло

Вътрешно покритие

Material Description	Червен, без необходимост от поддръжка Покритие от полиуретанов лак.	Черно, без необходимост от поддръжка Покритие от полиуретанов лак.
Код на цвета по NCS, вътрешна повърхност	S 4050-Y 50R	S 9000-N
Най-близкият код на цвета по RAL, вътрешна повърхност	8023	9005

Външни капаци

Material Description	PUR, керемидено червено Керемидено червено	Алуминий, черен Черно
Код на цвета по NCS, външна повърхност	S 4050-Y 50R	S 9000-N
Най-близкият код на цвета по RAL, външна повърхност	8023	9005

Гаранционен срок



Повече информация

Запазваме си правото да правим технически промени.

За повече информация за нашите продукти, моля посетете <https://www.velux.bg/>