

Pracovný strešný výlez VELUX GVT

VELUX®

Zasklenie 59H



Okno možno montovať so sklonom strechy od 20° do 65°.



Strešné okno VELUX GVT je navrhnuté na používanie v neobývaných miestnostiach, ktoré vyžadujú jednoduchý prístup na strechu a pravidelné vetranie. Výlez je bočne zavesený, takže sa otvára doľava alebo doprava v závislosti od preferovaného používania. Vyrobený je z bezúdržbového hliníka a polyuretánu. Dodáva sa ako kompletná súprava s integrovaným lemovaním a tvarovaným schodíkom. K dispozícii je s čiernymi alebo červenými profilmi.

- Tri ventilačné polohy umožňujú zaručiť nepretržitú nízku úroveň prúdenia vzduchu v neobývaných priestoroch.
- Otvára sa smerom von doľava alebo doprava a poskytuje jednoduchý prístup na strechu.
- Patented opening restrictor securely holds the window open at 90-degrees.
- Access the roof safely and securely by using the moulded tread with grooves.
- Enjoy hassle- and maintenance-free use of the roof window thanks to the extruded aluminium sash.
- Create a perfect installation with the integrated universal flashing that provides a simple workflow and a watertight connection.














Dostupné veľkosti a oblasť s denným svetlom

	540
830	GVT 103 (0.37)

Všetky rozmery sú uvedené v mm. () = účinná oblasť s denným svetlom, m² [] = Geometrická plocha, m²

Funkcie zasklenia

Zasklenie 59H		
	Tepelná izolácia Nízkoenergetické zasklenie znižuje tepelnú stratu cez okno a zvyšuje pohodlie v interiéri.	$U_g = 1.4$
	Solárne zisky V chladnejších oblastiach slnečné teplo počas zimného obdobia zahrieva vzduch v interiéri.	0,61
	Ochrana proti prehrievaniu Zasklenie chrániace pred slnečným žiarením v lete pomáha spríjemniť vnútornú klímu v oblastiach s teplým podnebím a v miestnostiach s veľkou presklenou plochou.	★★★★
	Bezpečnosť Silnejšie lepené sklo zvyšuje odolnosť voči manuálnemu útoku (vlámaniu).	N/A
	Bezpečnostná laminácia Zabraňuje pádu skla do miestnosti v prípade náhodného rozbitia.	
	Tvrdené sklo Spevňuje vonkajšie sklo, aby odolalo zatúlaným loptám a extrémnemu počasiu ako sú silné búrky a krupobitie.	✓
	UV filter Chráni váš interiér pred vyblednutím vplyvom škodlivého UV žiarenia zo slnečných lúčov.	
	Útlm hluku z dažďa Tlmenie hluku z dažďa vytvára bariéru medzi vašim domovom a vonkajším počasím. Počas daždivých dní a nocí vás nebude nič rušiť.	
	Samočistiaca vrstva Vrchná vrstva odpuďujúca nečistoty vám umožňuje tráviť menej času čistením a viac času vychutnávaním si výhľadu.	
	Úprava proti roseniu Úprava brániaca roseniu výrazne znižuje tvorbu kondenzátu na vonkajšom skle a zabezpečuje ničím nerušený výhľad.	

Štruktúra zasklenia

Jednotka zasklenia	Zloženie variantu
Dvojsklo	3 mm plavené sklo – 10 mm argón – 3 mm tvrdené sklo

Vnútorný povrch

Materiál Opis	Červené bezúdržbové prevedenie Polyuretánová povrchová úprava.	Čierne bezúdržbové prevedenie Povrchová úprava - polyuretánový lak.
Kód farby NCS, vnútorný povrch	S 4050-Y 50R	S 9000-N
Kód farby najbližšie RAL, vnútorný povrch	8023	9005

Vonkajšie oplechovanie

Materiál Opis	Hliník, čierny Čierna	PUR, tehlovo červená Tehlová
Kód farby NCS, vonkajší povrch	S 9000-N	S 4050-Y 50R
Kód farby najbližšie RAL, vonkajší povrch	9005	8023

Záručná lehota



Úplne znenie záručných podmienok VELUX nájdete na www.velux.sk.

Ďalšie informácie

Vyhradzujeme si právo vykonať technické zmeny.

Ďalšie informácie o našich výrobkoch nájdete na adrese <https://www.velux.sk/>