VELUX RWA-Hauptbedienstelle KFK 300/301/302/303/304



3 Jahre Garantie

Betätigen Sie Rauchabzugsfenster ganz einfach mit der RWA-Hauptbedienstelle KFK 30-. Brechen Sie einfach das Glas und drücken Sie den Knopf, um die Fenster zu öffnen. Für noch mehr Sicherheit können Sie weitere RWA-Hauptbedienstellen im gesamten Gebäude platzieren. Erhältlich in fünf verschiedenen Farben gemäß örtlichen Vorschriften.

- Erhöhen Sie die Sicherheit durch zusätzliche RWA-Hauptbedienstellen, die bei Auslösung das Rauchabzugssystem aktivieren.
- Installieren Sie zusätzliche Lüftungstaster, RWA-Hauptbedienstellen, Rauchmelder und Regensensoren.
- Vollständig konform mit derzeitigen und zukünftig erwarteten CE-Normen und -Vorschriften.

Creation date 17-11-2026 18:14:54 Smoke ventilation accessories de-DE - Approved

Technische Informationen

VELUX RWA-Hauptbedienstelle KFK 300/301/302/303/304	**Material und Farbe**	Die RWA-Hauptbedienstelle ist je nach Produktcode in unterschiedlichen Farben erhältlich: KFK 300: grau (RAL 7035/NCS S 1000-N) KFK 301: rot (RAL 3000) KFK 302: gelb (RAL 1004-1021) KFK 303: blau (RAL 5009-5015) KFK 304: Orange (RAL 2011)
	Größe und Gewicht	N/A
	Installation und Bedienung	KFK 300/301/302/303/304 werden an der Wand montiert und müssen gemäß den geltenden nationalen Gesetzen angeschlossen werden. Die Einbaufläche muss glatt und eben sein. KFK 30- muss immer hintereinandergeschaltet werden, wodurch sichergestellt wird, dass die ganze Linie von der Steuereinheit bis zur letzten KFK überwacht wird. Einzelverbindungen mit mehr als einer KFK verhindern eine Überwachung. Beim Anschluss wird das Kabel durch die Steuereinheit geführt und mit einem Kabelbinder befestigt.
	Stromverbrauch	24 V Gleichstrom
	Kompatibilität	Vollständig kompatibel mit den VELUX Rauchabzugsanlagen KFC 305/310
	Anschluss	KFK 30- wird mit einem 8-adrigen Kabel direkt an die Steuereinheit angeschlossen. Mindestquerschnitt: 0,5 mm^2. Max. Länge des Kabels: 100 m.

Creation date 17-11-2026 18:14:54