VELUX vanjska tenda za zaštitu od vrućine, solarna MSLS



5 Godina Garancije

VELUX vanjske tende za zaštitu od vrućine, solarne MSLS mogu se daljinski upravljati i smanjiti pregrijavanje kako biste održali svoj dom rashlađenim. Providne su, tako da tijekom dana uvijek možete uživati u pogledu i prirodnom svjetlu. Spajaju se s vašim VELUX 2 u 1 ili 3 u 1 krovnim prozorom s ručnim ili solarnim upravljanjem kako bi vam pružili potpunu kontrolu udobnosti u zatvorenom prostoru.


- Zaštita od vrućine održava vašu sobu hladnom i povećava udobnost zatvorenog prostora.
- VELUX solarna unutarnja sjenila, vanjske tende i vanjske rolete isporučuju se s praktičnim daljinskim upravljanjem bez ikakvog ožičenja.
- Sačuvajte svoj vanjski pogled, smanjite neželjeni odsjaj i dolaznu sunčevu svjetlost
- Dizajn bez održavanja pruža bezbrižnost tijekom cijelog životnog vijeka vašeg proizvoda.
- Kompatibilan s VELUX ACTIVE with NETATMO za bolju unutarnju klimu s automatskom zaštitom od topline. Daljinsko upravljanje pomoću pametnog telefona ili glasa.
- Beskonačno pozicioniranje omogućuje vam da spustite sjenilo točno tamo gdje je potrebno.
- Izrađene da traju, vanjske tende otporne na vjetar testirane su u pogledu čvrstoće u našim pogonima za testiranje.

CE

Creation date 27-10-2026 21:09:19 Awning blinds INTEGRA hr-HR - Approved

Boje i uzorci

VELUX vanjska tenda ima prozirnu mrežastu tkaninu. Dodajte ovaj kod boje tkanine svom tipu vanjske tende prilikom naručivanja proizvoda.



5060

Upute za rad

Solarne vanjske tende mogu se upravljati prethodno uparenim zidnim prekidačima, koji su uključeni u pakiranja.

Kompatibilnost

Kompatibilnost s VELUX krovnim prozorima:
Vanjska tenda sa solarnim upravljanjem 2 u 1 MSLS može se postaviti na VELUX krovni prozor 2 u 1 GGLS i GPLS. Za veličine pogledajte cjenik.

Kod kombinacije vanjske tende sa solarnim krovnim prozorima GGLS FK--, FM-- ili FP-- potrebno je naručiti dvostruki solarni prekidač ZOZ 246.

Dodatne informacije

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite https://www.velux.hr

Creation date 27-10-2026 21:09:19

Tehnički podaci

VELUX vanjska tenda za zaštitu od vrućine, solarna MSLS	**Baterija**	Baterija visokih performansi, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh.
	Veza	N/A
	Ugradnja i upotreba	VELUX solarne vanjske tende MSLS 2 u 1 postavljaju se s vanjske strane VELUX krovnih prozora 2 u 1 GGLS ili GPLS. Svaka vanjska tenda samostalan je proizvod na radnoj platformi io-homecontrol®. Ne zahtijeva nikakvo ožičenje ili spajanje na dovod struje i kompatibilan je s drugim solarno napajanim proizvodima. Vanjske tende preporučuju se za upotrebu na krovnim prozorima GGLS i GPLS s ručnim ili solarnim upravljanjem.
	Materijal i boja	Kućište, bočni profili i donji pokrovni profil: lakirani aluminij, sivi (NCS S 7500-N) Završni dijelovi kućišta, donji dijelovi bočnih profila i završni dijelovi donjeg pokrovnog profila: obojana plastika, siva (NCS S 7500-N).
	Power consumption	Baterija visokih performansi, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh. Baterija je spremnik energije za rad u razdobljima s nedovoljnim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućuje do 100 radnji. Vanjska tenda se isporučuje s baterijom koja se mora uključiti prije rada. Očekivani vijek trajanja baterije: 10 godina.
	Solarna ćelija	Fotonaponska solarna ćelija ugrađena u kućište.
Unaprijed upareni zidni prekidač	**Ugradnja i upotreba**	Uključen je unaprijed konfiguriran jednosmjerni zidni prekidač za radijsku frekvenciju (KLI 313). Domet radijske frekvencije: 300 m na otvorenom polju. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutarnji je domet približno 30 m.
	Materijal i boja	ABS plastika, bijela (NCS S 1000-N)
	Pregled potrošnje energije	2 x alkalne AAA (1,5 V) baterije Očekivani vijek trajanja baterije: do 1 godine.
	Opis dimenzija i težina	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.

Creation date 27-10-2026 21:09:19