

Clavier mural électrique VELUX KLI 312

VELUX®



Utilisez facilement vos stores intérieurs électriques ou solaires VELUX avec le clavier mural KLI 312. Tous nos claviers muraux proposent les fonctions ouverture/arrêt/fermeture et permettent de regrouper plusieurs produits du même type.

- Contrôlez vos stores intérieurs motorisés électriques VELUX de manière intuitive.
- Manipulez facilement et rapidement jusqu'à 200 produits motorisés électriques ou à énergie solaires VELUX simultanément.
- Placez le clavier mural à l'endroit de votre choix grâce au support mural.

Informations techniques

**Clavier mural électrique
VELUX KLI 312****Matériau et couleur**

ABS (plastique), blanc (NCS S 1000-N)

Le clavier mural KLI 312 affiche une icône dans le coin supérieur gauche indiquant le type de produit qu'il commande (stores intérieurs électriques et solaires). Couleur de l'icône : gris (NCS S 5500-N).

Description de la taille et du poids

Produit avec emballage : 235 x 153 cm x 48 mm (L x H x P).

Poids : 0,224 kg

Clavier mural : 82 x 82 x 17 cm (L x H x P).

Poids : 0,125 kg.

Installation et utilisation

Le clavier mural est destiné à une utilisation en intérieur uniquement, à une température ambiante comprise entre 5 °C et 45 °C.

Il peut être utilisé dans un environnement sec ou humide (comme un salon ou une salle de bains).

Plage de radiofréquences : 300 m en champ libre. Selon la construction du bâtiment, la portée intérieure est d'environ 30 m.

Consommation d'énergie

2 piles alcalines AAA (1,5 V)

Durée de vie prévue de la batterie : jusqu'à 1 an.

Compatibilité

Le clavier mural KLI 312 est basé sur la technologie des radiofréquences (RF) et les signaux sont transmis dans la gamme 868 MHz.

Le clavier mural est compatible avec les produits portant le logo io-homecontrol® et il est utilisé avec les stores intérieurs électriques et solaires VELUX.

Raccordement

Connexion VELUX io-homecontrol de 868 MHz