

VELUX elektrisk interface KLF 150

VELUX®



Integrer VELUX elektriske produkter i eksisterende systemer til bygningsadministration eller Smart Home løsninger med VELUX elektrisk interface KLF 150. Styr hele bygningen eller din Smart Home løsning fra én central placering. Øger rækkevidden for trådløse styrecentraler og giver et stærkere signal i hele bygningen.

- Betjen VELUX INTEGRA® produkter i dit system til bygningsadministration eller dit intelligente system til hjemmet.
- Forstærk signalet, og udvid betjeningsrækkevidden for dine VELUX INTEGRA® produkter i hele hjemmet.

Tekniske oplysninger

VELUX elektrisk interface KLF 150	Materiale og farve	ABS-plast, hvid (NCS S 1000-N)
	Beskrivelse af størrelse og vægt	Produkt inklusive emballage: 327 x 166 x 80 mm (B x H x D), 0,117/0,658 kg Interfacedimensioner: 136 x 129 x 34 mm (B x H x D), 0,164 kg
	Montering og brug	Radiofrekvensområde: 300 m i frit felt. Afhængigt af bygningskonstruktionen er den indendørs rækkevidde på ca. 30 m. Kan bruges som repeater til at udvide rækkevidden af (2-vejs) RF-signaler i større indbygninger, hvor signalerne ikke kan nå ud til visse fjernbetjente produkter. Indgang til styring: Potentialfri kontakt med en klassificering på min. 10 mA og 5 V DC. Udgang til styring: Potentialfri kontakt med en klassificering på maks. 50 mA og 30 V DC. Sprog: Den webbaserede indbygningsvejledning skal downloades. Den er tilgængelig på 7 sprog og indeholder detaljeret kontekstbaseret hjælp.
	Strømforbrug	2 W
	Kompatibilitet	Baseret på radiofrekvensteknologi (RF), transmitteret i 868 MHz-området. Kompatibel med produkter med io-homecontrol®-logoet. Kan bruges sammen med VELUX elektriske eller solcelledrevne ovenlysvinduer samt indvendige og udvendige gardiner og solafskærmning baseret på io-homecontrol®-teknologien.
Tilslutning	Netstik PSU med USB Micro-B-udgang med 1,2 m kabel.	