

VELUX KFK

VELUX®

300/301/302/303/304 betörhető üveges kézi jeladó



Könnyen aktiválhatod a füstelvezető ablakokat a KFK 30 betörhető üveges kézi jeladóval. Egyszerűen törd be az üveget, és nyomd meg a gombot az ablakok kinyitásához. Helyezz el további betörhető üveges kézi jeladókat az épületben a nagyobb biztonság érdekében. Öt különböző színben kapható a helyi követelményeknek megfelelően.

- Növelje a biztonságot további betörhető üveges kézi jeladók hozzáadásával, amelyek aktiválásukkor beindítják a hő- és füstelvezető rendszert.
- Adjon hozzá további fali kapcsolókat, betörhető üveges kézi jeladókat, füstjelzőket és esőérzékelőket.
- Teljes mértékben megfelel a jelenlegi és a várható jövőbeli CE-szabványoknak és előírásoknak.

Technikai információk

**VELUX KFK
300/301/302/303/304
betörhető üveges kézi jeladó**

Anyag és szín

A betörhető üveges kézi jelésadó reset funkcióval, a termékkódtól függően különböző színekben kapható:
KFK 300: szürke (RAL 7035/NCS S 1000-N)
KFK 301: piros (RAL 3000)
KFK 302: sárga (RAL 1004-1021)
KFK 303: kék (RAL 5009-5015)
KFK 304: narancssárga (RAL 2011)

Méret és súly leírása

N/A

Beépítés és használat

A KFK 300/301/302/303/304 betörhető üveges kézi jelésadók mind falra szerelhetők, és az érvényes nemzeti jogszabályok szerint kell csatlakoztatni. A szerelési felületnek simának és síknak kell lennie. A KFK 30-at megszakítás nélkül sorba kell kötni annak biztosítására, hogy a vezérlőegységtől az utolsó KFK jelésadó egységig a teljes vezetékek megfigyelhető legyen. Egnél több KFK jeladóhoz történő egyedi csatlakozás nem teszik lehetővé a megfigyelést. A vezérlőegységen átvezetett kábelt kábeltötegelőkkel kell rögzíteni.

Áramfogyasztás

24 V d.c.

Kompatibilitás

Teljes kompatibilitás a VELUX KFC 305/310 és KFC 210/220 füstelvezető vezérlőrendszerekkel.

Csatlakoztatás

A KFK 30- egy 6 eres kábellel közvetlenül a vezérlőegységhez csatlakozik. Min. kábelkeresztmetszet: 0,5 mm². Legnagyobb kábelhossz 100 m.