

Соларна мека външна щора против топлина VELUX SSI

VELUX®



VELUX соларни меки външни щори осигуряват ефективна топлинна защита, които поддържат дома хладен през топлите и слънчеви дни. Издръжливият, непропускащ светлина плат спира светлината, когато е необходимо, и намалява шума от дъжд. Предлага се в комплект с предварително вдвоен ключ за стена за лесно управление. Бърз и лесен монтаж отвътре на ръчно управлявани и соларни покривни прозорци VELUX без окабеляване.

- Защитата от топлина поддържа помещението Ви хладно и увеличава вътрешния комфорт.
- Непропускащата светлина материя осигурява затъмняване за по-добър нощен сън.
- Вътрешните щори, външните сенници и външните ролетни щори VELUX със соларно захранване ви предлагат удобно дистанционно управление без никакво окабеляване.
- Дизайнът, който не изисква поддръжка, осигурява спокойствие през целия експлоатационен живот на Вашия продукт.
- Съвместимост с VELUX ACTIVE with NETATMO за по-добър вътрешен климат с автоматична защита от топлина. Дистанционно управление чрез смартфон или гласова команда.
- Безстепенното позициониране Ви позволява да спуснете външната ролетна щора точно докъдето е необходимо.



Указания за експлоатация

Соларната мека външна щора се управлява чрез включения в комплекта предварително сдвоен ключ за управление.

Съвместимост

Соларната мека външна щора SSI е съвместима с покривни прозорци VELUX GGL, соларни GGL, GGU, соларни GGU, GHL, GPL и GPU, както и с комбинации, включващи фиксиран допълнителен скатен елемент GIL или GIU. За наличните размери, моля, направете справка с актуалния ценоразпис.

Соларната мека външна щора не може да се монтира на покривни прозорци с горно окачване GPL/GPU, произведени преди 2000 г.

Монтажът върху електрически покривен прозорец VELUX GPU с горно окачване е възможен чрез използване на адаптерен комплект ZOZ 229S.

При комбиниране на соларна мека външна щора SSI със соларен покривен прозорец VELUX GGL/GGU с ширина FK-- (произведен след 2012 г.) или с ширина F--, M--, S-- или U-- (произведен в периода 2000–2012 г.) е необходим двоен соларен превключвател ZOZ 246.

При комбиниране на няколко покривни прозореца един до друг разстоянието между касите трябва да бъде най-малко 18 mm. При разполагане на прозорците един над друг минималното разстояние между касите трябва да бъде 250 mm.

Соларните меки външни щори могат да се монтират и на прозорци със сдвоена обшивка EB-.

Повече информация

Запазваме си правото да правим технически промени.

За повече информация за нашите продукти, моля посетете <https://www.velux.bg/>

Техническа информация

Предварително сдвоен ключ за стена	Общ преглед на консумацията на енергия	2 бр. алкални батерии AAA (1,5 V) Очакван живот на батериите: до 1 година.
	Описание на размера и теглото	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Материал и цвят	ABS пластмаса, бяло (NCS S 1000-N)
Соларна мека външна щора против топлина VELUX SSI	Батерия	High performance battery, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh.
	Power consumption	Високопроизводителна NiMH батерия, 9,6 V DC, 2100 mAh.
		Батерията служи като енергиен буфер и осигурява работа на продукта в периоди на недостатъчно зареждане от соларния панел. При пълен заряд тя позволява извършването на до 100 работни цикъла (операции). Щората се доставя с батерия, която трябва да бъде свързана преди първоначалната употреба. Очакван експлоатационен живот на батерията: 10 години.
Предварително сдвоен ключ за стена	Монтаж и използване	Включен е предварително конфигуриран еднопосочен ключ за стена с радиочестотно управление (KLI 313). Радиочестотен обхват: 300 m в открито пространство. В зависимост от конструкцията на сградата вътрешният обхват е около 30 m.
Соларна мека външна щора против топлина VELUX SSI	Свързване	Външната ролетна щора е самостоятелен продукт върху работната платформа io-homecontrol®. Не ти трябва никакво окабеляване или връзка към електрическо захранване.
	Монтаж и използване	Външната соларна мека щора VELUX трябва да се монтира отвън поради фиксирания допълнителен скатен елемент. Монтажът е сигурен, бърз и лесен, благодарение на специално проектирани 'щракващи' скоби на VELUX. Можеш да го направиш сам. Не ти трябва никакво окабеляване или връзка към електрическо захранване.
	Материал и цвят	Затъмняващият плат е изработен от полиестер с PVC покритие от двете страни. Платът е тестван за устойчивост на UV лъчи и топлина, както и за свиване, деформация и изкривяване. Платът е тестван да издържи поне 10 години. Цвят на плата: Черни ламели: Лакирани алуминиеви ламели, сиви (NCS S 7500-N)
Плътен плат		Затъмняващият плат е изработен от полиестер с PVC покритие от двете страни. Платът е тестван за устойчивост на UV лъчи и топлина, както и за свиване, деформация и изкривяване. Платът е тестван да издържи поне 10 години. Цвят на плата: Черни ламели: Лакирани алуминиеви ламели, сиви (NCS S 7500-N)
Соларна мека външна щора против топлина VELUX SSI	Соларен панел	Фотоволтаичен соларен модул, интегриран в горния капак.