

Mehr
Tageslicht
Mehr
Komfort
Weniger
Energieverbrauch

Stockverlängerung LGI



ANWENDUNGSBEREICH

- 15° - 90° Dachneigung
- für alle gängigen Dachkonstruktionen geeignet
- für Einzel- und Kombinationseinbauten von Dachflächenfenstern verwendbar

FUNKTION

- ermöglicht den wärmetechnisch besten Anschluss an die Innenverkleidung
- die 60 mm breite Kiefernholz-Stockverlängerung überbrückt den Bereich zwischen dem kalten Außen- (Hinterlüftungsebene) und dem warmen Innenbereich
- verbessert somit die Wärmedämmung, speziell im oberen und unteren Anschlussbereich
- Gipskartonplatten, Holzverkleidungen oder die VELUX Laibung LSC werden direkt in die Nut der Fensterstockverlängerung eingesetzt.

MATERIAL

Kiefer massiv schichtverleimt (Holz aus PEFC und FSC zertifizierten Wäldern), Fäulnisimprägnierung und mehrschichtige wasserbasierende Acryllackoberfläche
Oberflächenausführung: Weiße Lackierung, NCS S 0500 N ähnlich RAL Classic 9003, Klarlack

SONSTIGES

- Einfache Montage am Fenster mit beiliegenden Schrauben
- 10 Jahre Garantie ab Produktionsjahr 1998

LIEFERZEITEN

Lieferzeiten siehe Preiskatalog

DOWNLOADS, WEITERE PRODUKTE,...

CAD Bibliothek, CAD Einbauvorschläge (siehe auch Kapitel 2), Montageanleitungen und weitere Informationen zu den Anschluss- und Sonnenschutzprodukten unter www.velux.at

SONDERAUSFÜHRUNGEN

- Sonderausführungen nicht möglich

ZERTIFIZIERUNGEN

Siehe Produktdatenblätter Fenster

