

Tenda oscurante solare VELUX DSU

VELUX®




Le tende oscuranti solari VELUX sono comandabili a distanza e garantiscono riposanti notti di sonno bloccando la luce in entrata. Le tende sono progettate per un'integrazione perfetta con la finestra per tetti piani, che consente un montaggio rapido e semplice senza necessità di cablaggio.

- Le tende oscuranti ad energia solare forniscono oscurità ottimale per un buon sonno notturno o un pisolino pomeridiano.
- Le tende interne solari, le marchisette e le persiane avvolgibili VELUX offrono un pratico azionamento a distanza con telecomando senza necessità di cablaggio.
- La massima luce naturale e una visuale libera del cielo sono garantite in quanto la tenda è nascosta all'interno del telaio della finestra quando non è in uso.
- Realizzate su misura per una perfetta integrazione e un rapido montaggio.
- Compatibile con VELUX ACTIVE with NETATMO: controlla i tuoi prodotti ovunque tu sia tramite smartphone o azionamento vocale.



Colori e modelli

Le tende interne VELUX sono disponibili in un'ampia gamma di colori e design. Tuttavia, alcune versioni di tende sono disponibili solo in una gamma limitata di colori. Ogni opzione di colore e design ha un codice univoco. Aggiungi questo codice al modello della tenda quando effettui un ordine.



4550

Guida per l'azionamento

La tenda oscurante ad energia solare VELUX si aziona con una tastiera radio preconfigurata, inclusa nell'imballaggio.

Compatibilità

Compatibilità con finestre per tetti piani VELUX: la tenda DSU può essere installata nelle finestre per tetti piani CVU e CFU.

Compatibilità con altri prodotti di protezione dal sole e di decorazione VELUX e prodotti elettrici VELUX: la tenda DSU è un prodotto indipendente e può essere combinata con altri prodotti recanti l'etichetta io-homecontrol®. La tenda DSU non può essere installata con la marchisetta ad energia solare VELUX MSU, ma può essere installata con la zanzariera ZIU.

Per le dimensioni, fare riferimento al listino prezzi in quanto vengono apportati continuamente cambiamenti alla linea di prodotti.

Ulteriori informazioni

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, visitate <https://www.velux.ch/>

Informazioni tecniche

| | | |
|---|--|---|
| Tenda oscurante solare VELUX DSU | Batteria | Batteria ad alte prestazioni, NiMH. 2 A, 9,6 V cc La batteria è un buffer di energia per l'utilizzo in periodi con carica inadeguata. Una batteria completamente carica consente di effettuare fino a 100 operazioni. La tenda viene fornita con una batteria che deve essere accesa prima dell'utilizzo. Durata prevista della batteria: fino a 10 anni. |
| | Collegamento | N/A |
| | Montaggio e uso | La tenda oscurante è posizionata all'interno della finestra per tetti piani tra il vetro curvo o piano e l'elemento di base. In questo modo si agevola il montaggio durante il processo di installazione. La tenda oscurante è dotata di una batteria NiMH di alta qualità che viene caricata da una cella solare nella lamiera di copertura superiore e viene azionata tramite la tastiera radio preconfigurata. |
| | Materiale e colore | Colori: vedere il materiale illustrativo e il listino prezzi per i prodotti VELUX per la decorazione e la protezione dal sole. Barra di azionamento, fascia superiore e guide laterali: alluminio laccato bianco. Cordicelle: 100% poliestere. Guide e angolari inferiori: plastica. |
| | Consumo energetico | Batteria ad alte prestazioni, NiMH. 9,6 V, 2000 mAh. La batteria è un accumulatore di energia per il funzionamento in periodi di carica insufficiente. Una batteria completamente carica consente fino a 100 operazioni. La tenda deve essere accesa prima del funzionamento. Durata prevista della batteria: fino a 10 anni. |
| | Cella solare | L'unità a celle solari fotovoltaiche è integrata nella lamiera di copertura superiore. |
| Tastiera radio associata | Montaggio e uso | È inclusa una tastiera radio per radiofrequenza unidirezionale preconfigurata (KLI 312). Intervallo di frequenze radio: 300 m di campo libero. A seconda della struttura dell'edificio, l'area coperta è di circa 30 m. |
| | Materiale e colore | ABS plastica, bianco (NCS S 1000-N) |
| | Panoramica del consumo energetico | 2 batterie alcaline AAA (1,5 V) Durata prevista della batteria: fino a 1 anno. |
| | Descrizione delle dimensioni e del peso | 8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg. |
| Tessuto per tende oscuranti | Materiale e colore | Tessuto: 100% poliestere. Colori: consultare il materiale illustrativo e il listino prezzi per i prodotti VELUX per la decorazione e la protezione dal sole. |