

VELUX elektrisch verduisteringsgordijn DML

VELUX®




VELUX elektrische verduisteringsgordijnen worden op afstand bediend en bieden u het beste verduisteringseffect van de markt, zodat u van een goede nachtrust kunt genieten. Ze kunnen naadloos worden aangesloten op uw VELUX elektrische dakvensters, zodat u alle controle hebt over het daglicht in uw ruimte. VELUX gordijnen met witte zijrails passen perfect bij uw witte VELUX dakvensters.

- Door de beste verduistering op de markt bent u zeker van een optimale verduistering voor een betere nachtrust of een verkwikkend middagdutje.
- De VELUX elektrische gordijnen, buitenste zonneschermen en rolluiken zijn uitgerust met een handige afstandsbediening voor extra comfort.
- Met de gordijncollectie VELUX Colour by You kunt u de kleur van uw gordijn aanpassen aan uw unieke stijl. Stem uw gordijnen af op de kleur van uw muur, tapijt of zetel, de keuze is aan u.
- Operate your blinds any way you want: manually, remotely or automatically.
- Installeren binnen enkele minuten - klik gewoon de gordijnen in de voorgemonteerde beugels om ze aan te sluiten op de afstandsbediening.
- Het OEKO-TEX® certificaat garandeert dat het product geen schadelijke stoffen bevat.
- Elegant ontworpen gordijn met witte zijgeleiders die perfect bij uw witte VELUX dakvensters passen.
- Het dunste profielontwerp op de markt laat meer daglicht binnen.



Kleuren en patronen

Er is een ruime keuze aan kleuren en dessins voor VELUX binnengordijnen. Wel is het zo dat enkele gordijnvarianten slechts in een beperkt aantal kleuren verkrijgbaar zijn. Elke kleur en dessinoptie heeft een unieke code. Voeg bij het bestellen van uw producten de code van uw keuze toe aan het betreffende type gordijn.



CBY

Advies bij bediening

Het VELUX elektrische verduisterend gordijn wordt geleverd met een vooraf gekoppelde schakelaar voor bediening op afstand en een bedieningsschuif op het product voor manuele bediening. U kunt het gordijn in elke gewenste positie op- en neerlaten.

Compatibiliteit

Compatibel met VELUX dakvensters:

Verduisterend gordijn DML is geschikt voor GGL, VELUX elektrisch GGL, GGU, VELUX elektrisch GGU en manueel bediend GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS en GPLS.

Raadpleeg de prijslijst voor meer informatie, aangezien het productprogramma voortdurend gewijzigd wordt. Het gordijn kan ook op maat worden gemaakt.

Compatibiliteit met andere VELUX zonweringsproducten, VELUX elektrische producten en producten op zonne-energie en VELUX ACTIVE producten:

Het gordijn kan niet worden gecombineerd met andere zonweringen voor binnen. Het kan worden gecombineerd met zonweringen voor buiten en elektrische motoren. Het kan ook met muggengaas ZIL worden uitgerust.

Verdere informatie

We behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen.

Voor meer informatie over onze producten, ga naar <http://www.velux.be>

Technische informatie

VELUX elektrisch verduisteringsgordijn DML	Aansluiting	Bij het plaatsen van het gordijn op VELUX elektrische dakvensters is geen bekabeling vereist, omdat het rechtstreeks op de elektrische bevestigingsbeugels in het venster wordt geklikt. Bij montage van het gordijn op manueel bediende VELUX dakvensters of een VELUX dakvenster met achteraf gemonteerde dakvensteropener is een aparte kabelset nodig: ZOZ 241 voor V22 dakvensters, bijv. maatcode CK-- ZOZ 242 voor V22 dakvensters, maatcode PK25 ZOZ 243 voor V21 dakvensters, bijv. maatcode C-- ZOZ 244 voor V21 dakvensters, maatcode P25
	Installatie en gebruik	Het verduisterend gordijn kan heel eenvoudig vooraf op de bovenste beugels in het venster worden geklikt waardoor u beide handen vrij hebt voor het resterende deel van de installatie. Wanneer deze op VELUX elektrische dakvensters wordt vastgeklikt, is er geen bekabeling nodig, omdat de ramen voorgemonteerde elektrische bevestigingsbeugels hebben. Bij montage van DML op een manueel bediend VELUX dakvenster of een VELUX dakvenster met achteraf gemonteerde dakvensteropener is een aparte kabelset nodig, ZOZ 241 voor dakvensters met K in maatcode, bijv. CK-- ZOZ 242 voor dakvensters maat PK25 ZOZ 243 voor dakvensters met één letter in maatcode, bijv. C-- ZOZ 244 voor V21 dakvensters maat P25 Meerdere bedieningen mogelijk naar keuze Gebruik de gordijnen hoe u het wil: manueel, op afstand of automatisch. En bedien uw gordijnen om het even waar – of aan de andere kant van de kamer met behulp van de VELUX App Control.
	Materiaal en kleur	Bedieningsbalk met motor, bovenste afdeklust en zijrails: wit gelakt aluminium. Onderbeugels: kunststof, grijs. Product is gecertificeerd volgens STANDARD 100 door OEKO-TEX® (1076-184) – Textiel getest op bepaalde schadelijke stoffen en StEP door OEKO-TEX® (22002567) – StEP staat voor Duurzame Textiel- & Leerproductie.
	Stroomverbruik	0,25 A, 24 V gelijkstroom van een VELUX elektrisch dakvenster of van een VELUX elektrisch bedieningssysteem
Vorgeconfigureerde muurschakelaar	Installatie en gebruik	Een vooraf geconfigureerde eenrichtingsfrequentie muurschakelaar (KLI 312) is inbegrepen. Radiofrequentiebereik: 300 m in open veld. Afhankelijk van de bouwconstructie bedraagt het bereik binnenhuis ongeveer 30 m.
	Materiaal en kleur	ABS kunststof, wit (NCS S 1000-N)
	Overzicht van het stroomverbruik	2 x alkaline AAA (1,5 V) batterijen Verwachte levensduur van de batterij: tot ongeveer 1 jaar.
Stof - Verduisterend rolgordijn	Omschrijving afmeting en gewicht	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Materiaal en kleur	Stof: 100% polyester. Kleuren: zie brochure, VELUX gordijnen en rolluiken. Koorden: polyester.