

Store plissé occultant VELUX électrique FMC

VELUX®




Les stores plissés occultants VELUX électriques peuvent être commandés à distance et vous offrent tous les avantages de l'atténuation de la lumière pour un sommeil optimal. Le tissu occultant à doubles plis améliore l'isolation et le confort intérieur. Les stores plissés occultants électriques se connectent de manière intégrée aux fenêtres de toit VELUX électriques.

- L'effet d'atténuation parfait permet de réduire l'ambiance lumineuse pour instaurer une ambiance relaxante.
- Les stores, les pare-soleil et les volets VELUX électriques vous offrent le confort supplémentaire de la commande à distance.
- L'isolation thermique maintient votre pièce à une température confortable en hiver.
- Installez le store en quelques minutes, il suffit de clipser le store dans les supports pré-montés pour qu'il soit connecté à la télécommande.
- La certification OEKO-TEX® garantit l'absence de substances nocives dans la fabrication du produit.
- Le positionnement progressif vous permet de baisser le store exactement là où vous en avez besoin.
- Compatible avec VELUX ACTIVE with NETATMO, contrôlez vos produits où que vous soyez via smartphone ou commande vocale.
- Les rails latéraux intégrés assurent un fonctionnement très fluide.



Couleurs et motifs

Les stores intérieurs VELUX sont disponibles dans un large éventail de couleurs et de modèles. Quelques variantes de stores ne sont toutefois disponibles que dans une palette limitée de couleurs. Chaque option de couleur et de modèle possède un code unique. Ajoutez le code de votre choix au type de store concerné lors de la commande de vos produits.



1170

Conseils pour le fonctionnement

Le store occultant et isolant VELUX électrique à doubles plis, livré avec un interrupteur mural synchronisé, permet la commande à distance du store qui peut être arrêté dans la position souhaitée.

Compatibilité

Compatibilité avec les fenêtres de toit VELUX :

Le store occultant FMC peut être installé sur les fenêtres GGL, VELUX électriques GGL, GGU, VELUX électriques GGU et les fenêtres à commande manuelle GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS et GPLS.

Pour les dimensions, veuillez vous reporter à la liste de prix dans la mesure où nous apportons constamment des modifications à notre programme de produits. Les stores peuvent également être fabriqués sur mesure.

Compatibilité avec les autres produits de protection contre le soleil VELUX, les produits VELUX électriques et à énergie solaire et les produits VELUX ACTIVE :

Le store ne peut pas être combiné à d'autres stores intérieurs. Il peut être associé à des pare-soleil extérieurs et à des commandes de fenêtre alimentées par le secteur. Il peut également être équipé de la moustiquaire ZIL.

Informations supplémentaires

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Pour plus d'informations sur nos produits, rendez-vous sur <http://www.velux.be>

Informations techniques

Store plissé occultant VELUX électrique FMC	Raccord	<p>Lors du montage du store sur des fenêtres de toit VELUX électriques, aucun câblage n'est requis, le store étant directement cliqué sur les supports de fixation électriques de la fenêtre. Lors du montage du store sur des fenêtres de toit VELUX à commande manuelle ou sur une fenêtre de toit VELUX avec moteur pour fenêtre installé ultérieurement, un jeu de câbles séparé est requis :</p> <p>ZOZ 241 pour les fenêtres de toit avec code de dimension contenant la lettre K, par exemple CK--</p> <p>ZOZ 242 pour fenêtres de toit de dimension PK25</p> <p>ZOZ 243 pour les fenêtres de toit avec code de dimension à une lettre, par exemple C--</p> <p>ZOZ 244 pour fenêtres de toit V21, dimension P25</p>
	Installation et utilisation	<p>Le store occultant et isolant est clipsé aisément sur les supports supérieurs prémontés de la fenêtre, de sorte que vous avez les deux mains libres pour le reste du montage. Le store FMC ne nécessite aucun câblage ou raccordement à l'alimentation secteur lorsqu'il est installé sur les fenêtres de toit VELUX électriques.</p> <p>Lors de l'installation du store sur une fenêtre de toit VELUX à commande manuelle ou sur une fenêtre de toit VELUX avec moteur pour fenêtre installé ultérieurement, un jeu de câbles séparé est requis :</p> <p>ZOZ 241 pour les fenêtres de toit avec code de dimension contenant la lettre K, par exemple CK--</p> <p>ZOZ 242 pour fenêtres de toit de dimension PK25</p> <p>ZOZ 243 pour les fenêtres de toit avec code de dimension à une lettre, par exemple C--</p> <p>ZOZ 244 pour fenêtres de toit V21, dimension P25</p>
		<p>Le store occultant et isolant peut être levé et abaissé dans n'importe quelle position à l'aide de la télécommande. Le fonctionnement est basé sur la transmission radio. Une fonction automatique arrête le moteur lorsque le store a atteint le haut/bas.</p> <p>La commande manuelle du store est possible, mais doit être principalement utilisée pour l'alignement horizontal des stores ou dans des cas exceptionnels. Le store prend en charge le mode silencieux lorsqu'il est commandé par VELUX ACTIVE with NETATMO ou VELUX App Control.</p>
	Matériau et couleur	<p>Barre de manœuvre avec bloc moteur, profilé supérieur et profilés latéraux : aluminium anodisé. Guides et supports inférieurs : plastique gris.</p>
	Consommation d'énergie	<p>0,6 A, 24 V cc depuis une fenêtre de toit VELUX électrique ou un système de commande électrique VELUX.</p>
Interrupteur mural préconfiguré	Installation et utilisation	<p>Un interrupteur mural unidirectionnel à radiofréquence préconfiguré (KLI 312) est inclus.</p> <p>Plage de fréquence radio : 300 m en champ libre. Selon la construction du bâtiment, la portée intérieure est d'environ 30 m.</p>
	Matériau et couleur	<p>Plastique ABS, blanc (NCS S 1000-N)</p>
	Vue d'ensemble de la consommation d'énergie	<p>2 piles alcalines AAA (1,5 V) Durée de vie prévue de la batterie : jusqu'à 1 an.</p>
	Description de la taille et du poids	<p>8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.</p>
Tissu - Store plissé occultant/isolant	Matériau et couleur	<p>Tissu : 100 % polyester. Couleurs : voir la brochure, stores et volets VELUX. Cordons : polyester</p>