

Požiarny poplašný spínač VELUX KFK 100



Pomocou požiarného poplachového hlásiča KFK 100 môžete jednoducho aktivovať okná pre odvetranie dymu. Stačí rozbiť sklo, stlačiť červené tlačidlo a okná sa otvoria. Pre väčšiu bezpečnosť rozmiestnite ďalšie požiarné poplachové hlásiče po celej budove. K dispozícii v piatich farbách podľa miestnych požiadaviek.

- Pridaním dodatočných požiarnych poplachových hlásičov, ktoré po spustení aktivujú systém pre odvetranie dymu, zvýšite bezpečnosť.
- Pridajte dodatočné ovládacie spínače, požiarné poplachové hlásiče, detektory dymu a dažďové senzory.
- Úplne v súlade s aktuálnymi a pripravovanými normami a nariadeniami CE.

Technické informácie

**Požiarny poplašný spínač
VELUX KFK 100****Materiál a farba**

Požiarny poplachový hlásič sa dodáva v rôznych farbách v závislosti od kódu produktu:

KFK 100: sivá (RAL 7035/NCS S 1000-N)

KFK 101: červená (RAL 3000)

KFK 102: žltá (RAL 1004-1021)

KFK 103: modrá (RAL 5009-5015)

KFK 104: oranžová (RAL 2011)

Opis veľkosti a hmotnosti

Neaplikovateľné

Montáž a používanie

Spínače KFK 300/301/302/303/304 sú namontované povrchovo a musia byť pripojené podľa platnej štátnej legislatívy. Montážny povrch musí byť hladký a rovný. Požiarny hlásič KFK 30- sa musí inštalovať v súvislom jednolinkovom pripojení, aby sa zabezpečilo monitorovanie linky od riadiacej jednotky až po posledný spínač KFK. Jednotlivé pripojenia k viac ako jednému spínaču KFK neumožňujú monitorovanie. Pri pripájaní prírodného kábla cez riadiacu jednotku musí byť kábel upevnený pomocou ťahovacích pások.

Spotreba energie

24 V d.c.

Kompatibilita

Plná kompatibilita so systémami na odvetranie dymu VELUX KFC 305/310 a KFC 210/220

Pripojenie

KFK 30- sa pripája priamo k riadiacej jednotke pomocou 7 žilového kábla. Min. prierez: 0,5 mm². Max. dĺžka kábla: 100 m.