

VELUX MSI külső hővédő háló, napelemes




A VELUX MSI napelemes működtetésű külső hővédő hálók távirányíthatók, és csökkentik a túlmelegedést, hogy mindig hűvös, kényelmes hőmérséklet legyen a szobában. Áttetszők, így mindig élvezheted mögötte a kilátást és a nappali természetes fényt. Csatlakoztathatók a VELUX tetőtéri ablakodhoz vagy GIL/GIU kiegészítő ablakelemedhez, így teljesen kézben tarthatod a beltéri komfort feletti irányítást. Egyszerűen felszerelhetőek (nem igényelnek vezetékelést).

- A hővédelem segít hűvösen tartani a szobáját és javítja a beltéri komfortot.
- A napelemes VELUX belső árnyékolók, hővédő rolók és redőnyök a távirányítás kényelmét nyújtják külön vezetékelés nélkül.
- Őrizd meg a külvilágra nyíló kilátást, előzd meg a nem kívánt káprázó fényt és lágyítsd a bejövő napfényt
- A termék egész élettartama alatt nem kell karbantartás miatt aggódnia.
- Úgy terveztük, hogy gyorsan és egyszerűen felszerelhető legyen belülről
- Kompatibilis a VELUX ACTIVE with NETATMO-val, és jobb beltéri klímát biztosít automata hővédelemmel. Távirányítható okostelefonnal vagy hangvezérléssel.
- A léptetés nélküli pozicionálás lehetővé teszi, hogy az árnyékolót pontosan addig engedd le, ameddig szükséges.
- A hosszú élettartamra tervezett, szélálló hővédő rolót komoly tartóssági teszteknek vetettük alá az erre szolgáló létesítményeinkben.



Színek és minták

A VELUX hővédő roló áttetsző hálósövetből készült. Adja hozzá a szövet színkódját a külső hővédő roló típusához, amikor megrendeli termékeit.



5060

Üzemeltetési útmutató

A napelemes hővédő roló egy külön, előre konfigurált fali kapcsolóval működtethető, amelyet a csomag tartalmaz.

Kompatibilitás

Kompatibilitás a C02-U10 és CK02-UK10 méretű VELUX tetőtéri ablakokkal:

A VELUX MSI napelemes hővédő roló a következő termékekhez illeszkedik: VELUX GLL, GLU, GGL, GGU billenő, VELUX GPL, GPU felnyíló-billenő, VELUX GLL, GLU, GGL, GGU napelemes ablakokkal csoportos összeépítésben kiegészítő fix VELUX GIL, GIU ablakelemekkel.

A méretekkel kapcsolatban kérjük, olvassa el az árlistát.

A VELUX MSI napelemes hővédő roló nem építhető be betű nélküli méretkóddal rendelkező GPL/GPU/GHL felnyíló-billenő tetőtéri ablakokkal.

A VELUX MSI napelemes hővédő roló beépíthető a VELUX GPU elektromos felnyíló tetőtéri ablakokba a ZOZ 229S adapter használatával.

A VELUX MSI napelemes hővédő roló és a VELUX GGL vagy GGU napelemes tetőtéri ablak FK szélességben (2012 óta gyártott termékek esetén) vagy F--/M--/P--/S--/U szélességben (2000 és 2012 között gyártott termékek esetén) történő beépítésekor a ZOZ 246 dupla napelem elosztó készlet használata szükséges.

Ha több tetőtéri ablakot szeretne egymás mellé helyezni, legalább 18 mm-es toktávolságot kell hagynia közöttük. A VELUX MSI napelemes hővédő rolók felszerelhetők az EB- "iker" egymás melletti burkolókerettel beépülő ablakokra. Ha az ablakokat egymás alá-fölé helyezik el, akkor a csoportos beéptő keretknél a 250 mm toktávolság választása szükséges.

További információk

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

További információért termékeinkről, kérjük látogasson el a <http://www.velux.hu> weboldalra.

Technikai információk

VELUX MSI külső hővédő háló, napelemes	Akkumulátor	Nagy teljesítményű akkumulátor, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh.
	Csatlakoztatás	n. a.
	Beépítés és használat	A VELUX MSI napelemes hővédő rolót a kiegészítő fix ablakelemre csak a tetőn kívülről lehet beszerezni. A beépítése gyors és egyszerű, többek között a speciálisan tervezett VELUX „bepattintós” rögzítésnek köszönhetően. Akár egyedül is végrehajtható a művelet. A hővédő roló kiváló minőségű NiMH akkumulátorral rendelkezik, amelyet a rolódobozba épített napelem tölt fel. A roló az előre párosított fali kapcsolóval működtethető. Az árnyékoló halk üzemmódban is használható, amennyiben a VELUX ACTIVE with NETATMO vagy a VELUX App Control segítségével vezérlik.
	Anyag és szín	Rolótok, oldalsínek és alsó takarólemez: lakkozott alumínium, szürke (NCS S 7500-N) A rolótok záróelemei, az oldalsín alsó elemei és az alsó takarólemez záróelemei: színezett műanyag, szürke (NCS S 7500-N).
Előre összepárosított fali kapcsoló	Áramfogyasztás	Nagy teljesítményű akkumulátor, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh.[br]Az akkumulátor energiapufferként funkcionál a működtetéshez az olyan időszakokban, amikor nem megfelelő a töltés. A teljesen feltöltött akkumulátor akár 100 műveletet is lehetővé tesz. A redőnyhöz akkumulátor tartozik, amelyet működtetés előtt be kell kapcsolni. Az akkumulátor várható élettartama: 10 év.
	Beépítés és használat	Előre beállított egyirányú rádiófrekvenciás (KLI 313) fali kapcsolót tartalmaz. A rádiófrekvencia hatótávolsága: 300 m nyílt terepen. Az épület konstrukciójától függően a beltéri hatótávolság kb. 30 m.
	Anyag és szín	ABS műanyag, fehér (NCS S 1000-N)
	Áramfogyasztás áttekintése	2 db AAA (1,5 V) méretű szárazelem Az akkumulátor várható élettartama: legfeljebb 1 év.
	Méret és súly leírása	8,2 x 8,2 x 1,7 cm, 0,125 kg.