

VELUX eldriven mörkläggningsgardin DML



VELUX eldrivna mörkläggningsgardiner kan fjärrstyras och ger ostörd skönhetssömn genom att leverera marknadens bästa mörkläggningsseffekt. De ansluts smidigt till VELUX eldrivna takfönster för att ge fullständig kontroll över det naturliga ljuset i rummet. De eldrivna mörkläggningsgardinerna finns i många smakfulla färger och eleganta mönster som kompletterar inredningen.

- Marknadens bästa mörkläggningsseffekt ger fullständigt mörker för en god natts sömn eller en tupplur på eftermiddagen.
- VELUX eldrivna gardiner, markiser och jalousier erbjuder bekväm fjärrstyrning för extra komfort.
- Med VELUX Colour by You-solskyddskollektionen kan du välja en gardinfärg som speglar din unika stil. Matcha gardinen med tapeterna, mattan, soffan eller något annat – det är du som väljer.
- Manövrera solskyddet hur du vill: manuellt, fjärrstyrt eller automatiskt.
- Montera på några få minuter – klicka bara fast solskyddet i de förmonterade beslagen, så är de anslutna för fjärrstyrning.
- Standard 100 by OEKO-TEX®-certifieringen är en garanti för att produkten tillverkas utan skadliga ämnen.
- Den tunnaste profildesignen på marknaden släpper in mer naturligt ljus.
- Kompatibel med VELUX ACTIVE with NETATMO – styr dina produkter från valfri plats med smartphone eller röststyrning.



Färger och mönster

VELUX invändiga rullgardiner finns i många färger och mönster. Ett fåtal gardinmodeller finns dock bara i ett begränsat antal färger. Varje färg- och designalternativ har en unik kod. Lägg till önskad kod till den aktuella rullgardinstypen när du beställer dina produkter.



CBY

Driftvägledning

VELUX eldrivna mörkläggningsgardin levereras med en förparad fjärrkontroll och en slider för manuell manövrering. Solskyddet kan hissas upp och ned till valfritt läge.

Kompatibilitet

Kompatibilitet med VELUX takfönster:

Mörkläggningsgardinen DML kan installeras på GGL, VELUX eldrivet GGL, GGU, VELUX eldrivet GGU och manuellt manövrerat GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS och GPLS.

Se prislistan för storlekarna, eftersom produktprogrammet ändras med jämna mellanrum. Gardinen kan också måttbeställas.

Kompatibilitet med andra VELUX solskyddsprodukter, VELUX eldrivna och solcellsdrivna produkter samt VELUX ACTIVE produkter:

Gardinen kan inte kombineras med andra invändiga solskyddsprodukter. Den kan kombineras med utvändiga solskyddsprodukter och eldrivna fönstermotorer. Gardinen kan kombineras med insektsnät ZIL.

Mer information

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.

För mer information om våra produkter, besök <http://www.velux.se>

Technical information

VELUX eldriven mörkläggningsgardin DML	Anslutning	Ingen kabeldragning krävs vid montering av solskyddet på VELUX eldrivna takfönster, eftersom det klickas fast direkt i de elektriska monteringsbeslagen på fönstret. Vid montering av solskyddet på VELUX manuellt manövrerade takfönster eller ett takfönster från VELUX med eftermonterad fönstermotor krävs en separat kabelsats: ZOZ 241 för V22 takfönster, t.ex. storlekskod CK-- ZOZ 242 för V22 takfönster, storlekskod PK25 ZOZ 243 för V21 takfönster, t.ex. storlekskod C-- ZOZ 244 för V21 takfönster, storlekskod P25
	Installation och användning	Mörkläggningsgardinen klickas enkelt på de övre fästena som är förmonterade i fönstret, vilket ger båda händerna fria under den återstående delen av installationen. Ingen kabeldragning krävs när du klickar fast gardinen i VELUX eldrivna takfönster, eftersom fönstren har förinstallerade elektriska monteringsbeslag. Vid installering av DML på ett manuellt manövrerat takfönster från VELUX eller ett takfönster från VELUX med eftermonterad fönstermotor krävs en separat kabelsats: ZOZ 241 för takfönster med K i storlekskoden, t.ex. CK-- ZOZ 242 för takfönster i storlek PK25 ZOZ 243 för takfönster med bara en bokstav i storlekskoden, t.ex. C-- ZOZ 244 för V21 takfönster storlek P25
	Material och färg	Du kan välja mellan flera driftalternativ Manövrera solskydden hur du vill – manuellt, fjärrstyrt eller automatiskt. Och styr dina solskydd från valfri plats – eller tvärs över rummet med hjälp av VELUX App Control.
	Power consumption	Griplista med motorenhet, övre skena och sidoskenor: Anodiserad aluminium. Bottenbeslag: Plast, grå. Produkten är certifierad i enlighet med STANDARD 100 av OEKO-TEX® (1076-184) – Textilier testade för vissa skadliga ämnen och STeP av OEKO-TEX® (22002567) – STeP betyder hållbar textil- och läderproduktion.
Förparad fjärrkontroll	Installation och användning	0,25 A, 24 V likström från ett VELUX eldrivet takfönster eller från ett VELUX eldrivet styrsystem
	Material och färg	En förparad fjärrkontroll med envägs radiokommunikation (KLI 312) ingår. Radiofrekvensområde: 300 m räckvidd öppet fält. Räckvidden inomhus är ca 30 m, beroende på byggnadens konstruktion.
	Översikt energiförbrukning	ABS-plast, vit (NCS S 1000-N)
	Size and weight description	2 alkaliska AAA-batterier (1,5 V) Förväntad batterilivslängd: Upp till 1 år.
Mörkläggningsgardin	Size and weight description	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Material och färg	Tyg: 100 % polyester. Färger: Se broschyr och prislista för VELUX invändiga & utvändiga solskyddsprodukter. Snören: 100 % polyester