

Kouřový senzor VELUX KFA 100



Kouřový senzor KFA 100 automaticky aktivuje okna s předinstalovanou motorickou jednotkou pro systém odvodu tepla a kouře. Optický senzor odesílá včasná upozornění v případě detekce kouře. V případě nebezpečí se přeruší komfortní větrání.

- Při vzniku kouře se automaticky aktivuje jednotka pro systém odvodu tepla a kouře. Je vyžadováno zapojení do řídicího systému.
- Přidejte další ventilační spínače, požární poplachové spínače, kouřové senzory a dešťové senzory.
- Zcela vyhovuje současným a připravovaným normám a předpisům CE.

Technické informace

Kouřový senzor VELUX KFA 100**Materiál a barva**

Barva krabičky: RAL 9016, bílá

Popis velikosti a hmotnosti

Ø 100 mm; V 50 mm

Instalace a použití

Ke každému řídicímu systému může být zapojeno až 10 kouřových čidel. Kouřová čidla KFA 100 by měla být upevněna vždy na strop v souladu s platnou státní legislativou. Pokud je základna správně připevněna ke stropu, lze na ni kouřové čidlo přichytit. Do doby, než se výrobky začnou používat, je možné přidat kryt proti prachu. Při instalaci více senzorů KFA musí být všechny senzory instalovány SÉRIOVĚ od řídicí jednotky, aby bylo zajištěno monitorování všech senzorů. Svorkový modul v řídicí jednotce musí být přesunut k detektorům umístěným nejdále od řídicí jednotky.

Spotřeba energie

12 V DC

Kompatibilita

Plná kompatibilita se systémem odvodu kouře VELUX KFX a KFC 210/220

Připojení

KFA 100 je k řídicí jednotce připojen dvoužilovým kabelem o min. průřezu 0,5 mm² a max. délce 100 m.