

Захранващ блок VELUX KUX 110



Свържете вашия електрифициран покривен прозорец директно към електрическата мрежа със захранващия блок VELUX KUX 110 със захранващ кабел и щепсел. Позволява електрическа работа на един прозоречен електромотор VELUX (KMG 100/100K), електрически външен сенник VELUX, електрическа ролетна щора VELUX или електрическа вътрешна щора VELUX.

- Включете директно в електрическата мрежа своя електромотор за прозорец, щора, външен сенник или външна ролетна щора VELUX с електрическо управление.
- PC технологията осигурява безопасно и надеждно безжично управление на всеки електрически продукт VELUX.
- Добавете електрически вътрешни щори, външни ролетни щори или външни сенници VELUX за защита от топлина и контрол на светлината.

Техническа информация

Захранващ блок VELUX KUX 110	Материал и цвят	PC, бяло (NCS S 1000-N)
	Описание на размера и теглото	Продукт, включително опаковка: 238 x 166 x 80 мм. Тегло: 1,013 кг
	Монтаж и използване	Продукт 24 V DC клас SELV III. Захранващият блок може да бъде монтиран от непрофесионалисти. Захранващият блок е за вътрешна употреба, при максимална околна температура 50°C. При монтиране в стаи с висока влажност трябва се спазват съответните норми. Радиочестотен обхват: 300 м свободно поле. В зависимост от конструкцията на сградата обхватът на закрито е около 30 м. Захранващият блок не трябва да бъде покрит.
	Power consumption	230 V AC – 50 Hz / 40 VA.
	Съвместимост	KUX 110 използва радиочестотна (РЧ) технология, в обхват 868 MHz, и е съвместим с други продукти с логото io-homecontrol®. Може да се използва с всички електрически прозорци VELUX, както и с електрически задвижвани вътрешни и външни декоративни и слънцезащитни продукти.
Свързване		Захранващият блок е оборудван с 1,2 м кабел и щепсел за свързване към електрическата мрежа. KUX 110 се доставя с 8 м 0,75 мм ² 2-жилен кабел за свързване към електромотора. Когато използвате по-дълъг кабел, спазвайте следните минимални размери за него:
		Дължина до 20 м = 2 x 0,75 мм ² 50 м = 2 x 1,50 мм ²
		Всички покривни прозорци VELUX са подготвени за окабеляване, така че да се свържат с 2-жилния кабел.