

Tenda energetica con effetto oscurante solare VELUX FSK

VELUX®



Le tende energetiche con effetto oscurante solari VELUX aumentano l'efficienza energetica della casa e consentono l'attenuazione della luce. Il tessuto oscurante a nido d'ape migliora l'isolamento e il comfort degli ambienti interni. Le tende comandabili a distanza si installano in pochi minuti e sono perfettamente compatibili con le finestre per tetti piani elettriche VELUX, ma possono essere utilizzate anche con finestre per tetti piani fisse. Le tende VELUX con guide laterali bianche si adattano perfettamente alle finestre per tetti VELUX bianche.

- Fornisce un effetto oscurante per un'atmosfera rilassante e una migliore qualità del sonno.
- L'isolamento termico mantiene la stanza a una temperatura confortevole durante l'inverno.
- Le tende interne solari, le marchisette e le persiane avvolgibili VELUX offrono un pratico azionamento a distanza con telecomando senza necessità di cablaggio.
- Compatibile con VELUX ACTIVE with NETATMO: controlla i tuoi prodotti ovunque tu sia tramite smartphone o azionamento vocale.
- Le guide laterali integrate assicurano un funzionamento senza intoppi.
- La certificazione Standard 100 di OEKO-TEX® garantisce che il prodotto è stato realizzato senza l'uso di sostanze nocive.
- Tenda dal design elegante con guide laterali bianche che si adatta perfettamente alle finestre per tetti VELUX bianche.
- Il design del profilo più sottile sul mercato consente il passaggio di più luce naturale.



Colori e modelli

Le tende interne VELUX sono disponibili in un'ampia gamma di colori e design. Tuttavia, alcune versioni di tende sono disponibili solo in una gamma limitata di colori. Ogni opzione di colore e design ha un codice univoco. Aggiungi questo codice al modello della tenda quando effettui un ordine.

Guida per l'azionamento

La tenda energetica con effetto oscurante ad energia solare VELUX viene fornita con una tastiera radio preconfigurata e può essere sollevata e abbassata in qualsiasi posizione.

Compatibilità

Compatibilità con finestre per tetti piani VELUX:

La tenda energetica con effetto oscurante FSK può essere installata sulle finestre per tetti piani CFP, CVP e CSP (dipende dalle normative locali). Per quanto riguarda le dimensioni, fare riferimento al listino prezzi. La tenda può essere utilizzata solo sulle finestre per tetti piani con un cupolino trasparente in quanto quelle con un cupolino opaco non lasciano entrare abbastanza luce solare per caricare la batteria della tenda a sufficienza.

Compatibilità con altri accessori VELUX, prodotti elettrici e ad energia solare VELUX e prodotti VELUX ACTIVE:

La tenda può essere combinata con la marchisetta ad energia solare VELUX MSG. Tuttavia, non verrà caricata quando la marchisetta è in uso.

I prodotti VELUX ACTIVE sono compatibili con la tenda. Tuttavia, tieni presente che in inverno potrebbe non essere in grado di funzionare così frequentemente come in estate.

Ulteriori informazioni

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, visitate <https://www.velux.ch/>

Informazioni tecniche

Tenda energetica con effetto oscurante solare VELUX FSK	Batteria	Batteria ad alte prestazioni, NiMH. 2 A, 9,6 V cc La batteria è un buffer di energia per l'utilizzo in periodi con carica inadeguata. Una batteria completamente carica consente di effettuare fino a 600 operazioni. La tenda viene fornita con una batteria che deve essere accesa prima dell'utilizzo. Durata prevista della batteria: fino a 10 anni.
	Collegamento	N/A
	Montaggio e uso	Gli angolari di montaggio sono forniti con la tenda e devono essere montati sulla finestra. Una volta montati gli angolari, la tenda viene agganciata facilmente su di essi, lasciando entrambe le mani libere durante il resto del montaggio. La tenda FSK non richiede alcun cablaggio o alcuna connessione alla rete elettrica. La tenda energetica con effetto oscurante può essere sollevata e abbassata in qualsiasi posizione con l'ausilio del telecomando. Il funzionamento è basato sulla trasmissione radio. Una funzione automatica arresta il motore quando la tenda ha raggiunto la parte alta/bassa. Il comando manuale è possibile, ma deve essere utilizzato principalmente per l'allineamento orizzontale delle tende o in casi straordinari. La tenda supporta il funzionamento in modalità silenziosa quando è azionata da VELUX ACTIVE with NETATMO o VELUX App Control.
	Materiale e colore	Barra di azionamento con gruppo motore, fascia superiore e guide laterali: alluminio laccato bianco. Estremità: plastica modellata
Tastiera radio associata	Consumo energetico	Batteria ad alte prestazioni, NiMH. 2 A, 9,6 V cc La batteria è un buffer di energia per l'utilizzo in periodi con carica inadeguata. Una batteria completamente carica consente di effettuare fino a 600 operazioni. La tenda viene fornita con una batteria che deve essere accesa prima dell'utilizzo. Durata prevista della batteria: fino a 10 anni.
	Cella solare	Unità a celle solari fotovoltaiche integrata nella barra di manovra sul lato rivolto verso la superficie del vetro.
	Montaggio e uso	È inclusa una tastiera radio per radiofrequenza unidirezionale preconfigurata (KLI 312). Intervallo di frequenze radio: 300 m di campo libero. A seconda della struttura dell'edificio, l'area coperta è di circa 30 m.
Tessuto per tende energetiche con effetto oscurante	Materiale e colore	ABS plastica, bianco (NCS S 1000-N)
	Panoramica del consumo energetico	2 batterie alcaline AAA (1,5 V) Durata prevista della batteria: fino a 1 anno.
	Descrizione delle dimensioni e del peso	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Materiale e colore	Tessuto: 100% poliestere. Colori: consultare il materiale illustrativo e il listino prezzi per i prodotti VELUX per la decorazione e la protezione dal sole. Cordicelle: 100% poliestere