Solární zatemňující roleta VELUX DSU

5 Let Záruka

Solárně napájené zatemňující rolety VELUX lze ovládat dálkově. Zaručují kvalitní spánek díky blokování světla zvenčí. Rolety jsou navrženy tak, aby dokonale pasovaly na světlík do plochých střech, což umožňuje rychlou a jednoduchou montáž bez jakékoli elektroinstalace.

- Zcela zatemňující rolety na solární pohon poskytují úplnou tmu pro dobrý spánek nebo odpolední zdřímnutí.
- Solární vnitřní a venkovní rolety a markýzy VELUX lze ovládat dálkově, aniž by vyžadovaly dodatečnou elektroinstalaci.
- Vyrobeno na míru pro dokonalou integraci a rychlou instalaci.
- Vychutnejte si co nejvíc denního světla a ničím nerušený výhled na oblohu. Když se roleta nepoužívá, zůstává skrytá v rámu okna.
- Kompatibilní se systémem VELUX ACTIVE with NETATMO – ovládejte svoje produkty z libovolného místa prostřednictvím chytrého telefonu nebo hlasu.

CE

DSP Interior blinds INTEGRA cs-CZ - Approved
Creation date 27-10-2026 20:41:50

Barvy a vzory

Vnitřní rolety VELUX jsou k dispozici v široké škále barev a provedení. Několik variant rolet je však k dispozici pouze v omezené škále barev. Každá barva a varianta provedení mají jedinečný kód. Při objednávání zadejte vybraný kód pro příslušný typ rolety.

4550

Pokyny k ovládání

Solárně napájená zatemňující roleta VELUX se ovládá samostatným předkonfigurovaným ovládacím spínačem, který je součástí balení.

Kompatibilita

Kompatibilita se světlíky do plochých střech VELUX: markýzu DSU lze montovat do skleněných světlíků CVU a CFU.

Kompatibilní s ostatními dekorativními a stínicími doplňky a elektrickými výrobky VELUX: markýza DSU je samostatný výrobek a lze ji kombinovat s dalšími produkty s označením io-homecontrol®. Markýzu DSU nelze kombinovat se solárně napájenou roletou na ochranu před teplem VELUX MSU, ale lze je kombinovat se sítí proti hmyzu ZIU.

Informace o velikostech naleznete v ceníku, který je průběžně aktualizován.

Další informace

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny.

Více informací o našich produktech naleznete na adrese https://www.velux.cz/

Technické informace

Solární zatemňující roleta VELUX DSU	**Baterie**	Vysoce výkonná baterie, NiMH. 2 A, 9,6 V DC Baterie má úlohu zásobníku energie pro období, kdy není dobíjení dostatečné. Plně nabitá baterie zvládne až 600 operací. Roleta se dodává s baterií, ale tu je třeba před uvedením do provozu zapnout. Očekávaná životnost baterie: 10 let.
	Připojení	n/a
	Instalace a použití	Zatemňující roleta je umístěna uvnitř střešního světlíku mezi skleněným horním dílem a základnou. Montáž je proto nejpohodlnější během instalace okna. Zatemňující roleta má kvalitní NiMH baterii dobíjenou solárním článkem ve vrchním pouzdru a ovládá se prostřednictvím předem spárovaného ovládacího spínače.
	Materiál a barva	Barvy: Viz brožura a ceník pro dekorativní a zastiňovací doplňky VELUX. Ovládací madlo, horní vlys a boční lišty: eloxovaný nebo bíle lakovaný hliník. Šňůry: 100% polyester Vodicí lišty a spodní montážní konzoly: plast.
	Spotřeba energie	Vysoce výkonná baterie, NiMH. 9,6 V, 2 000 mAh. Baterie má úlohu zásobníku energie pro období, kdy není dobíjení dostatečné. Plně nabitá baterie zvládne až 600 operací. Před spuštěním musí být roleta zapnutá. Očekávaná životnost baterie: 10 let.
	Solární panel	Jednotka fotovoltaického solárního panelu je integrována do ovládacího madla na straně směřující k ploše zasklení.
Předem spárovaný ovládací spínač	**Instalace a použití**	Součástí je předkonfigurovaný jednosměrný vysokofrekvenční ovládací spínač (KLI 312). Dosah radiového signálu: 300 m v otevřeném prostoru. Dosah v interiéru je v závislosti na konstrukci budovy přibližně 30 m.
	Materiál a barva	ABS, bílá (NCS S 1000-N)
	Přehled spotřeby energie	2 alkalické baterie AAA (1,5 V) Očekávaná životnost baterie: až jeden rok.
	Popis velikosti a hmotnosti	8,2 cm × 8,2 cm × 1,7 cm, 0,125 kg.
Látka zatemňující rolety	**Materiál a barva**	Látka: 100% polyester. Barvy: Podívej se do brožury a ceníku dekorativních a stínicích doplňků VELUX. Šňůry: 100% polyester

Creation date 27-10-2026 20:41:50