

# VELUX elektrisk mørklæggende energigardin FMK

**VELUX®**



VELUX elektriske mørklæggende energigardiner giver hjemmets energieffektivitet et boost, samtidig med at de lader dig styre lyset. Det dobbeltplisserede stof til mørklægning giver en forbedret isolering og et mere behageligt indeklima. De fjernbetjente gardiner kan problemfrit sluttet til dine VELUX elektriske fladtagsvinduer, men kan også bruges sammen med faste fladtagsvinduer.


- Giver mørklægnings effekt for at opnå en afslappende atmosfære og en bedre nattesøvn.
- VELUX INTEGRA® elektriske gardiner, udvendige solgardiner og rulleskodder giver dig mulighed for praktisk fjernbetjening og dermed øget komfort.
- Med varmeisolering kan der holdes en behagelig temperatur i rummet om vinteren.
- Med markedets smalleste profildesign får du mere naturligt lys ind i rummet.
- Kompatibel med VELUX ACTIVE with NETATMO – betjen dine produkter, uanset hvor du er, via smartphone og stemmestyring.
- OEKO-TEX® certificeringen er din garanti for, at produktet er fremstillet uden skadelige stoffer.
- Elegant gardindesign med hvide sideskinner, der passer perfekt til dine hvide VELUX ovenlysvinduer.
- Den trinløse indstilling giver dig mulighed for at rulle gardinet ned til præcist det sted, hvor der er behov for det.



## Farver og mønstre

---

VELUX indvendige gardiner fås i et stort udvalg af farver og design. Nogle af vores gardinvarianter fås dog kun i et begrænset farveudvalg. Hver farve og hvert design har en unik kode. Angiv dit valg ved at føje koden til den relevante gardintype, når du bestiller dine produkter.



1045

1047

## Betjeningsvejledning

---

VELUX mørklæggende energigardin leveres med en forparret vægkontakt til fjernbetjening og kan hæves og sænkes til enhver ønsket position.

## Kompatibilitet

---

Kompatibilitet med VELUX elektriske fladtagsvinduer:

Mørklæggende energigardin FMK kan monteres i fladtagsvinduer CFP og CVP (ikke manuelt betjent). Størrelserne findes på prislisen.

Kompatibilitet med andre VELUX solafskærmningsprodukter, VELUX elektriske og solcelledrevne produkter og VELUX ACTIVE produkter:

Gardinet kan kombineres med VELUX solcelledrevet udvendigt solgardin MSG.

## Yderligere oplysninger

---

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer.

Få flere oplysninger om vores produkter på <https://www.velux.dk/>

## Tekniske oplysninger

<b>VELUX elektrisk mørklæggende energigardin FMK</b>	<b>Tilslutning</b>	<p>Når du monterer gardinet på fladtagsvinduer, skal du tilslutte motorens 2,5 m lange kabel til gardinet og forbinde kablet med tilslutningskassen på VELUX elektrisk fladtagsvindue eller med et separat styresystem, hvis der er tale om et fast VELUX fladtagsvindue.</p> <p>Hvis du bruger et længere kabel, skal kablet overholde følgende minimumdimensioner:  Længde op til 20 m: 0,75 mm<sup>2</sup>  Længde op til 40 m: 1,50 mm<sup>2</sup></p>
	<b>Montering og brug</b>	<p>Gardinet leveres med monteringsbeslag, som skal sættes på vinduet. Når bærebefælgene er fastgjort, kan gardinet nemt klikkes på, så du har begge hænder fri under den resterende del af monteringen. Det medfølgende kabel tilsluttes gardinet og forbindes med vinduets tilslutningsboks eller et separat styresystem.</p> <p>Det mørklæggende energigardin kan hæves og sænkes i enhver position ved hjælp af vægkontakten. Manuel betjening er mulig, men bør begrænses til vandret justering af gardinet eller til særlige situationer.</p>
	<b>Materiale og farve</b>	<p>Gribeliste med motorenhed, topdæksel og sideskinner: hvidlakeret aluminium.  Guidestykker: hvid plast  Bundbeslag: grå plast</p>
	<b>Strømforbrug</b>	<p>0,25 A, 24 V DC fra et VELUX elektrisk fladtagsvindue eller fra et VELUX styresystem.</p>
<b>Forhåndsparret vægkontakt</b>	<b>Montering og brug</b>	<p>En forhåndskonfigureret vægkontakt (KLI 31.2) med envejs radiofrekvens er inkluderet.  Radiofrekvensrækkevidde: 300 m i frit felt. Afhængigt af bygningskonstruktionen er den indendørs rækkevidde på ca. 30 m.</p>
	<b>Materiale og farve</b>	<p>ABS-plastik, hvid (NCS S 1000-N)</p>
	<b>Oversigt over strømforbrug</b>	<p>2 x AAA (1,5 V) alkaliske batterier  Forventet batterilevetid: op til 1 år.</p>
	<b>Beskrivelse af størrelse og vægt</b>	<p>8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.</p>