

# VELUX solarne vanjske mrežaste tende MSI



VELUX vanjske mrežaste tende na solarno upravljanje kojima se rukuje pomoću daljinskog upravljača mogu smanjiti pregrijavanje kako bi se održala hladna, ugodna temperatura u prostoriji. One su prozirne, tako da uvijek možete uživati u pogledu i prirodnom svjetlu tokom dana. Povezuju se s vašim VELUX krovnim prozorom i kombinacijom prozorskog elementa GIL/GIU kako bi vam pružili potpunu kontrolu nad udobnošću u zatvorenom prostoru. Jednostavne su za ugradnju (bez elektro-instalacije).


- Zaštita od toplote održava vašu prostoriju hladnom i povećava udobnost zatvorenog prostora.
- VELUX unutrašnje roletne, vanjske tende i roletne na solarno napajanje dolaze sa praktičnim daljinskim upravljačem bez ikakvog ožičenja.
- Sačuvajte pogled prema vani, smanjite neželjeni odsjaj i dolaznu sunčevu svjetlost
- Dizajn bez održavanja pruža bezbrižnost tokom cijelog životnog vijeka vašeg proizvoda.
- Projektovano za brzu i jednostavnu ugradnju iznutra
- Kompatibilan sa VELUX ACTIVE with NETATMO za bolju unutrašnju klimu sa automatskom zaštitom od toplote. Daljinsko upravljanje pomoću pametnog telefona ili glasa.
- Beskonačno pozicioniranje vam omogućava da spustite roletnu tačno tamo gdje je potrebna.
- Izrađene da traju, vanjske tende otporne na vjetar testirane su u pogledu čvrstoće u našim pogonima za testiranje.



## Boje i uzorci

---

VELUX vanjska tenda ima prozirno mrežastu tkaninu. Dodajte ovu oznaku boje tkanine svom tipu vanjske tende kada naručujete svoje proizvode.



5060

## Smjernice za rukovanje

---

Solarnom roletnom za zaštitu od toplote se upravlja pomoću pojedinačnog, unaprijed konfiguriranog zidnog prekidača koji je uključen u pakete.

## Kompatibilnost

---

Kompatibilnost sa VELUX krovnim prozorima veličina C02-U10 i CK02-UK10:

Vanjska tenda MSI se može ugraditi na proizvode: GGL, VELUX solarni GGL, GGU, VELUX solarni GGU, GHL, GPL i GPU u kombinaciji s fiksnim dodatnim prozorskim elementom GIL ili GIU.

Što se tiče veličina, pogledajte cjenovnik.

MSI se ne može ugraditi na GPL/GPU krovne prozore sa oznakama veličine bez slova.

Vanjska tenda može se ugraditi na VELUX električne krovne prozore s gornjim vješanjem GPU pomoću ZOZ 229S.

Ako kombinujete solarnu vanjsku tendu MSI s VELUX solarnim krovnim prozorom GGL ili GGU u širini FK— (proizvedenim prije 2012. godine) ili u širini F--/M--/P--/S--/U— (proizvedenim od 2000. do 2012. godine), potreban vam je dvostruki solarni prekidač ZOZ 246.

Kombinacija nekoliko krovnih prozora jedan do drugog zahtijeva udaljenost okvira od najmanje 18 mm. Ako su prozori kombinovani jedan preko/ispod drugog, razmak okvira mora biti najmanje 250 mm. Solarne SOFT roletne se mogu ugraditi u prozore sa dvostrukim opšavom EB-.

## Više informacija

---

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite <https://www.velux.ba/>

## Tehničke informacije

|                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VELUX solarne vanjske mrežaste tende MSI | <b>Baterija</b>                   | Baterija visokih performansi, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                          | <b>Povezivanje</b>                | N/D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                          | <b>Ugradnja i upotreba</b>        | Solarna vanjska tenda MSI treba biti postavljena izvana zbog fiksnog prozorskog elementa. Ugradnja je sigurna, brza i jednostavna, između ostalog i zahvaljujući posebno dizajniranim VELUX nosačima. Ugradnju može obaviti jedna osoba.<br>Vanjska tenda ima visokokvalitetnu NiMH bateriju koja se puni solarnom čelijom integrisanom u gornjem kućištu, a njome se upravlja pomoću unaprijed uparenog zidnog prekidača.<br>Roletna podržava tihi način rada kada se njome upravlja pomoću aplikacije VELUX ACTIVE with NETATMO ili VELUX App Control. |
|                                          | <b>Materijal i boja</b>           | Gornje kućište, bočne vodilice i donji poklopac: lakirani aluminijum, sivi (NCS S 7500-N)<br>Završni dijelovi gornjeg kućišta, donji komadi bočnih vodilica i završni dijelovi donjeg poklopca: siva zatamnjena plastika (NCS S 7500-N).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Upareni zidni prekidač                   | <b>Power consumption</b>          | Baterija visokih performansi, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh.<br>Baterija je spremnik energije za rad u periodima s neadekvatnim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 100 operacija. Vanjska roletna dolazi sa baterijom koja se mora uključiti prije rada.<br>Očekivano vrijeme trajanja baterije: 10 godina.                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                          | <b>Ugradnja i upotreba</b>        | Uključen je unaprijed konfigurirani jednosmjerni zidni prekidač za radiofrekvenciju (KLI 313)<br>Domet radio frekvencije: 300 m otvoreno polje. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutarnji domet je približno 30 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                          | <b>Materijal i boja</b>           | ABS plastika, bijela (NCS S 1000-N)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                          | <b>Pregled potrošnje energije</b> | Baterije: 2 x alkalne AAA (1,5 V)<br>Očekivano vrijeme trajanja baterije: do 1 godine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                          | <b>Opis veličine i težine</b>     | 8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |