Elektro-Steuereinheit







Schließen Sie Ihr motorisiertes Dachfenster direkt an das Stromnetz an: mit der VELUX Elektro-Steuereinheit KUX 110 mit Netzkabel und -stecker. Diese ermöglicht die elektrische Bedienung eines VELUX Elektro-Fenstermotors (KMG 100/100K), einer VELUX Elektro-Hitzeschutz-Markise, eines VELUX Elektro-Rollladens oder eines VELUX Elektro-Innenrollos.

- Schließen Sie Ihren Elektro-Fenstermotor, Ihre Jalousie, Hitzeschutz-Markise oder Ihren Rollladen von VELUX direkt an die Netzspannung an.
- Die HF-Technologie ermöglicht eine sichere und zuverlässige drahtlose Steuerung aller VELUX Elektro-Produkte.
- Ergänzen Sie VELUX Elektro-Innenrollos, Rollläden oder Hitzeschutz-Markisen für Hitzeschutz und Lichtkontrolle.



Technische Informationen

Elektro-Steuereinheit

Material und Farbe PC, weiß (NCS S 1000-N)

Größe und Gewicht Produkt inklusive Verpackung: 238 x 166 mm x 80 mm (B x H x T). Gewicht: 1,013 kg

Produkt ohne Verpackung: 94 x 94 mm x 43 mm (B x H x T). Gewicht: 0,34 kg

Installation und Bedienung 24 V Gleichsspannung, SELV, Produkt der Schutzklasse III.

Die Steuereinheit kann von Laien installiert werden.

Die Steuereinheit ist für den Einsatz im Innenbereich konzipiert (maximale Umgebungstemperatur: 50 °C). Die Montage in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit

muss den einschlägigen Vorschriften entsprechen.

Funkreichweite: 300 m im Freien. Im Innenbereich beträgt die Reichweite je nach

Baukonstruktion ca. 30 m.

Die Steuereinheit darf nicht abgedeckt werden.

Stromverbrauch 230 V Wechselspannung – 50 Hz/60 VA.

Kompatibilität KUX 110 arbeitet mit Hochfrequenztechnologie (HF-Technologie) im Bereich von 868

MHz und ist mit anderen Produkten mit dem io-homecontrol®-Logo kompatibel. Es kann mit allen Elektro-Fenstermotoren von VELUX sowie mit elektrisch betriebenen Dekorations- und Sonnenschutz-Produkten für innen und außen

verwendet werden.

Anschluss Die Steuereinheit ist mit einem 1,2 m langen Kabel zum Anschluss an die Steckdose

ausgestattet. KUX 110 wird mit einem 8 m langen 0,50 mm² 2-adrigen Kabel für die Verbindung zum Motor ausgeliefert. Bei der Nutzung eines längeren Kabels bitte

folgende Dimensionen beachten:

Länge bis zu:

16 m = 2 x 0,50 mm² 20 m = 2 x 0,75 mm² 50 m = 2 x 1,50 mm²

Alle VELUX Dachfenster sind passend für 2-adrige Kabel.