

Ieșire pe acoperiș cu articulare în partea superioară și laterală

VELUX®



Fereastra poate fi montată pe acoperișuri cu înclinație între 20 și 45°.



Ieșirea pe acoperiș VELUX VLT 1000 este proiectată pentru utilizarea în încăperile nelocuite unde este nevoie de lumină și ventilație. Se poate monta cu deschidere în partea superioară sau cu deschidere laterală, în funcție de varianta aleasă. Variantele cu deschidere laterale se pot deschide spre stânga sau spre dreapta, în funcție de utilizarea preferată. Vine cu cadru de lemn și ramă de etanșare metalică integrată. Disponibilă în cinci mărimi. Mărimea 034 are balamale pe partea dreaptă și poate fi modificată la articulare în partea superioară.

- Cele trei poziții de ventilație vă permit să asigurați un flux scăzut, dar constant de aer în spațiile nelocuite.
- Menține un aspect tradițional plăcut cu tocul din lemn de pin cu lac natural.
- Creează o instalare perfectă cu rama de etanșare universală integrată, care oferă un flux de lucru simplu și o conexiune etanșă.
- Bucurați-vă de utilizarea fără probleme și fără întreținere a ferestrei de mansardă datorită cercevelei din aluminiu fălțuit.
- Se deschide spre exterior spre dreapta pentru un acces facil la acoperiș, cu flexibilitatea de a se modifica în articulare în partea superioară.
- Sortiment mare pentru a se potrivi fiecărei nevoi.







Dimensiunile disponibile și zona cu lumină naturală

	480
900	VLT 034 (0.41)

Toate măsurătorile sunt exprimate în mm. () = Zona cu lumină de zi efectivă, m² [] = Zonă liberă geometrică, m²

Caracteristicile sticlei de geam

Geam 00H		
	Izolare termică Geamul cu consum redus de energie reduce pierderile de căldură prin fereastră și sporește confortul interior.	$U_g = 3.0$
	Aport solar În regiunile cu climă mai rece și în încăperile cu ferestre mari, aportul solar asigură un climat interior mai bun în perioadele de iarnă.	0,79
	Protecție solară În regiunile cu clima caldă și în încăperile cu ferestre mari, un geam cu protecție solară asigură un climat interior mai bun în perioadele de vară.	★★★★
	Securitate Sticla interioară laminată groasă crește protecția împotriva intrărilor prin efracție (la atacul cu forță manuală)	N/A
	Securitate interioară Previne căderea cioburilor în cameră în cazul spargerii accidentale a geamului.	
	Sticlă exterioară întărită Aduagă rezistență suprafeței exterioare a sticlei pentru a o proteja de mingile rătăcite și de vremea extremă, cum ar fi furtunile puternice și grindina.	
	Filtru UV Îți protejează mobilierul și decorațiunile interioare împotriva decolorării cauzate de razele UV dăunătoare ale soarelui.	
	Reducerea zgomotului ploii Caracteristica ferestrei de reducere a zgomotului ploii creează o barieră între fereastră și vremea de afară ce oferă astfel momente de calm în zilele – sau nopțile – ploioase.	
	Auto-curățare Tratamentul special împotriva murdăriei aplicat pe geam are dublu efect: mai puțin timp pentru curățare și mai mult timp pentru a admira priveliștea.	
	Anti-rouă Tratamentul anti-rouă aplicat geamului reduce semnificativ zilele cu rouă pe geamul exterior oferindu-ți, astfel, o vedere clară.	

Structura sticlei de geam

Unitatea sticlei de geam	Componența variantei
Geam cu două foi	Sticlă flotată 3 mm – Aer 10 mm – Sticlă flotată 3 mm

Finisaj interior

Material Description	Lac transparent finisaj cu strat dublu de lac transparent
Codul de culoare NCS, suprafața interioară	No colour code
Codul de culoare cel mai apropiat de RAL, suprafața interioară	No colour code

Huse exterioare

Material Description	Aluminiu, gri închis Gri închis
Codul de culoare NCS, suprafața exterioară	S 7500-N
Codul de culoare cel mai apropiat de RAL, suprafața exterioară	7043

Perioada de garanție



Informații suplimentare

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice.

Pentru mai multe informații despre produsele noastre, te rugăm să vizitezi <https://www.velux.ro>