VELUX Rauchmelder KFA 100

3 Jahre Garantie

Der Rauchmelder KFA 100 ermöglicht die automatische Betätigung der Rauchabzugsfenster. Der optische Sensor warnt frühzeitig bei Rauch. In Notfällen wird die Komfortlüftung außer Kraft gesetzt.

- Aktiviert im Falle einer Rauchentwicklung automatisch den Fenstermotor des Rauchabzugs. Eine Verbindung mit dem Steuersystem ist erforderlich.
- Installieren Sie zusätzliche Lüftungstaster, RWA-Hauptbedienstellen, Rauchmelder und Regensensoren.
- Vollständig konform mit derzeitigen und zukünftig erwarteten CE-Normen und -Vorschriften.

Creation date 19-05-2025 05:09:46 Smoke ventilation accessories de-DE - Approved

Technische Informationen

VELUX Rauchmelder KFA 100	**Material und Farbe**	Gehäusefarbe: RAL 9016, weiß
	Größe und Gewicht	Ø 100 mm; H 50 mm
	Installation und Bedienung	An eine Steuereinheit können bis zu 10 Rauchmelder angeschlossen werden. Rauchmelder KFA 100 müssen immer nach den geltenden nationalen Gesetzen an der Decke montiert werden. Wenn das Basiselement richtig an der Decke montiert ist, kann der Rauchmelder eingerastet werden. Bis zur Inbetriebnahme der Produkte kann eine Staubschutzkappe angebracht werden. Wenn mehrere KFA installiert sind, müssen alle hintereinandergeschaltet werden (Serie) von der Steuereinheit aus installiert werden, um sicherzustellen, dass alle Rauchmelder überwacht werden. Das Anschlussmodul muss von der Steuereinheit entfernt und an dem Rauchmelder montiert werden, der am weitesten weg von der Steuereinheit platziert ist.
	Stromverbrauch	12 V Gleichstrom
	Kompatibilität	Vollständig kompatibel mit den VELUX Rauchabzugsanlagen KFX und KFC 210/220
	Anschluss	KFA 100 wird über ein 2-adriges Kabel mit der Steuereinheit verbunden, Mindestquerschnitt: 0,5 mm^2, Max. Kabellänge: 100 m.

Creation date 19-05-2025 05:09:46