

VELUX solarna providna unutrašnja roletna RSL



VELUX solarna providna roletna može se daljinski kontrolisati i pozicionirati u bilo kom položaju, tako da možete da kontrolišete ulazak svetlosti i privatnost u prostorijama u kojima nije potrebno zamračenje. Ugrađuju se za nekoliko minuta bez elektro-instalacija i mogu se koristiti sa krovnim prozorima sa ručnim upravljanjem i VELUX solarnim krovnim prozorima kako bi vam pružili fleksibilnu kontrolu nad ulaskom prirodne svetlosti u prostoriju. Dostupna je u mnogo različitih i dekorativnih boja i dezena.

- Povećajte privatnost, smanjite neželjeni odsjaj i kontrolišite prodor sunčeve svetlosti baš kako želite.
- VELUX solarne unutrašnje roletne, spoljne mrežice i spoljašnje roletne podržavaju praktično daljinsko upravljanje bez elektro-instalacija radi dodatnog komfora.
- Ugradnja za nekoliko minuta – jednostavno uklopite roletnu u unapred postavljene nosače.
- Kompatibilno sa VELUX ACTIVE with NETATMO – kontrolišite proizvode sa bilo kog mesta putem pametnog telefona ili govornih komandi.
- Najtanji profili na tržištu propuštaju više prirodnog svetla.
- Sertifikat Standard 100 kompanije OEKO-TEX® garantuje da je proizvod napravljen bez štetnih materija.
- Pozicioniranje u bilo kom položaju omogućava vam da spustite roletnu na željenu visinu.
- Integrirani bočni profili obezbeđuju jednostavno upravljanje.



Boje i dezeni

VELUX unutrašnje roletne dostupne su u širokom asortimanu boja i dezena. Međutim, nekoliko varijanti roletni dostupno je samo u ograničenom asortimanu boja. Svaka opcija boje i dizajna ima jedinstvenu oznaku. Dodajte izabranu oznaku odgovarajućem tipu roletne prilikom poručivanja proizvoda.

Smernice za rukovanje

VELUX unutrašnja roletna na solarni pogon dobija se sa unapred uparenim zidnim prekidačem za daljinsko upravljanje i može se podići i spustiti u bilo koji željeni položaj.

Kompatibilnost

Kompatibilnost sa VELUX električnim krovnim prozorima:

Unutrašnja roletna RSL se može ugraditi u GGL, VELUX električni GGL, VELUX solarni GGL, GGU, VELUX električni GGU, VELUX solarni GGU, GPL, GPU, VELUX električni GPU, GTL, GTU (osim SK10), GXL, GXU, GZL, GIL, GIU, GLL, GLU, GGLS i GPLS.

Što se tiče veličina, pogledajte cenovnik jer se program proizvoda stalno menja. Unutrašnja roletna se takođe može napraviti po meri.

Kompatibilnost sa drugim VELUX proizvodima za zaštitu od sunca, VELUX proizvodima na električni i solarni pogon i VELUX ACTIVE proizvodima:

Roletna se ne može kombinovati sa drugim unutrašnjim proizvodima za zaštitu od sunca. Kombinacija sa spoljašnjim proizvodima za zaštitu od sunca nije preporučljiva. VELUX ACTIVE proizvodi su kompatibilni sa linijom RSL. Međutim, imajte na umu da roletnu zimi možda nećete moći da koristite onoliko koliko je koristite leti. Na roletnu je takođe moguće ugraditi komarnik ZIL.

Više informacija

Zadržavamo pravo promene tehničkih podataka. Za više informacija posetite <https://www.velux.rs>

Tehničke informacije

VELUX solarna providna unutrašnja roletna RSL	Baterija	Baterija visokih performansi, NiMH. 2 A, 9,6 V jednosmerne struje Baterija je rezervni izvor energije koji omogućava rad u periodima sa neodgovarajućim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 600 operacija. Roletna se dobija sa baterijom koja mora da se uključi pre početka rada. Očekivani vek trajanja baterije: 10 godina.
	Povezivanje	N/A
	Ugradnja i upotreba	Unutrašnja roletna se lako uklapa u gornje nosače ugrađene u prozor, tako da su vam tokom ostatka ugradnje obe ruke slobodne. RSL ne zahteva elektroinstalacije niti vezu sa dovodom struje prilikom ugradnje u VELUX električne krovne prozore. Unutrašnja roletna se može podići i spustiti u bilo koji položaj pomoću daljinskog upravljača. Rad je zasnovan na radio-prenosu. Funkcija automatskog rada zaustavlja motor kada roletna dođe do vrha ili dna. Ručno upravljanje je moguće, ali ga uglavnom treba koristiti za horizontalno poravnavanje roletni ili u izuzetnim slučajevima. Roletne podržavaju tihi režim kada se kontrolišu koristeći VELUX ACTIVE with NETATMO ili VELUX App Control.
	Materijal i boja	Ručka sa motornom jedinicom, gornja traka i bočni profili: eloksirani aluminijum. Donji nosači: plastika, siva.
	Power consumption	Baterija visokih performansi, NiMH, 9,6 V jednosmerne struje, 2100 mAh. Baterija je rezervni izvor energije koji omogućava rad u periodima sa neodgovarajućim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 600 operacija. Roletna se dobija sa baterijom koja mora da se uključi pre početka rada. Očekivani vek trajanja baterije: 10 godina.
Unapred uparen zidni prekidač	Solarna ćelija	Jedinica fotonaponske solarne ćelije integrisana je u ručku sa strane okrenute ka staklu.
	Ugradnja i upotreba	Dobija se unapred konfigurisani jednosmerni radiofrekventni zidni prekidač (KLI 312). Domet radio frekvencije: 300 m na otvorenom. U zavisnosti od konstrukcije zgrade, opseg na zatvorenom je približno 30 m.
	Materijal i boja	ABS plastika, bela (NCS S 1000-N)
	Pregled potrošnje energije	2 alkalne AAA baterije (od 1,5 V) Očekivani vek trajanja baterije: do 1 godine.
Tkanina providne unutrašnje roletne	Opis veličine i težine	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Materijal i boja	Tkanina: 100% poliester. Boje: Pogledajte brošuru i cenovnik za VELUX proizvode za dekoraciju i zaštitu od sunca. Kanapi: 100% poliester