VELUX ACTIVE senzor za unutrašnju klimu KLA 300



1 Godina Garancije

VELUX ACTIVE with NETATMO unutrašnja kontrola klime koristi senzore za neprekidno mjerenje temperature, vlage i nivoa CO2 u vašem domu kako bi osigurala zdraviju klimu u zatvorenom prostoru. VELUX ACTIVE automatski upravlja povezanim VELUX proizvodima za ventilaciju i zaštitu od sunca na elektro upravljanje kada je to potrebno. Također omogućava kontrolu VELUX električnih proizvoda pomoću aplikacije za pametne telefone ili pomoćnika za glasovnu kontrolu.

- Aktivno prati nivoe CO2 i aktivira vaš krovni prozor kako bi osigurao zdraviju klimu u zatvorenom prostoru.
- Aktivno prati nivo vlage i aktivira vaš krovni prozor ako zrak postane previše suh ili vlažan.
- Aktivira vaš krovni prozor za hlađenje kada je unutra prevruće.
- Kompenzuje direktnu sunčevu svjetlost za pravilno određivanje temperature u prostoriji.

Creation date 10-11-2026 18:02:41 Electrical products K- Technical info version bs-BA - Approved

Tehničke informacije

VELUX ACTIVE senzor za unutrašnju klimu KLA 300	**Materijal i boja**	ABS plastika, bijela (NCS S 1000-N)
	Opis veličine i težine	116 x 80 x 18 mm, težina bez baterije: 62 g
	Ugradnja i upotreba	Prekidač senzora je samo za unutrašnju upotrebu, između minimalne temperature okoline 5 °C i maksimalne temperature okoline 45 °C. Može se koristiti u suhom ili vlažnom okruženju (poput dnevnog boravka, spavaće sobe ili kupatila). Domet radio frekvencije: 300 m otvoreno polje. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutarnji domet je približno 30 m.
	Power consumption	3 x AA alkalne baterije sa uobičajenim trajanjem baterije od 2 godine ako se upotrebljava tri puta dnevno.
	Kompatibilnost	Kompatibilan sa VELUX ACTIVE unutrašnjom kontrolom klime
	Povezivanje	Bežična veza: senzor unutrašnje klime radi s VELUX ACTIVE gatewayom – 300 m slobodnog dometa. Ne može se direktno povezati na io-homecontrol® proizvode.
Senzor unutrašnje klime	**Materials**	ABS plastika, bijela (NCS S 1000-N)
	Opis veličine i težine	80 mm x 115 mm x 15 mm (ŠxVxD), 0,165 kg.
	Ugradnja i upotreba	Senzor unutrašnje klime je samo za unutrašnju upotrebu, između minimalne temperature okoline 5 °C i maksimalne temperature okoline 45 °C. Može se koristiti u suhom ili vlažnom okruženju (poput dnevnog boravka, spavaće sobe ili kupatila). Domet radio frekvencije: 300 m otvoreno polje. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutarnji domet je približno 30 m.
	Power consumption	3 x alkalne AA/1.5V (1,5 V) baterije Očekivano vrijeme trajanja baterije: do 2 godine.

Creation date 10-11-2026 18:02:41