

# VELUX KLI 310 elektromos fali kapcsoló

**VELUX®**



Használja kényelmesen napelemes vagy elektromos VELUX terméket az univerzális KLI 313 fali kapcsolóval. A kapcsoló semleges kialakítású, és bármilyen típusú VELUX villanymotort, belső árnyékolót, rolót és redőnyt képes működtetni. Kényelmes működtetést biztosít, nyitási/leállítási/zárási funkcióval rendelkezik, és lehetővé teszi több azonos típusú termék csoportosítását egy kapcsolóban.

- Vezérelje bármelyik napelemes vagy hálózati tápellátású VELUX termékét univerzális fali kapcsolóval.
- Gyorsan és kényelmesen működtethetsz akár 200 azonos típusú elektromos vagy napelemes VELUX terméket is.
- Helyezze el bárhova a szobájában a vezeték nélküli fali kapcsolót a praktikus fali tartó segítségével.

## Technikai információk

---

**VELUX KLI 310 elektromos  
fali kapcsoló****Anyag és szín**

ABS műanyag, fehér (NCS S 1000-N)

**Méret és súly leírása**

Termék csomagolással együtt: 235 x 153 x 48 mm (Sz x Ma x Mé).  
Súly: 0,224 kg  
Fali kapcsoló: 82 x 82 x 17 mm (Sz x Ma x Mé).  
Súly: 0,125 kg.

**Beépítés és használat**

A fali kapcsoló csak beltéri használatra szolgál: minimális környezeti hőmérséklet 5°C, maximális környezeti hőmérséklet 45°C.  
Használható száraz vagy párás környezetben is (például nappaliban vagy fürdőszobában).  
A rádiófrekvencia hatótávolsága: 300 m nyílt terepen. Az épület konstrukciójától függően a beltéri hatótávolság kb. 30 m.

**Áramfogyasztás**

2 db AAA méretű alkálielem (1,5 V)  
Az elemek várható élettartama: legfeljebb 1 év.

**Kompatibilitás**

A KLI 310 fali kapcsoló rádiófrekvenciás (RF) technológián alapul, és a jeleket a 868 MHz-es tartományban továbbítja.  
A fali kapcsoló kompatibilis az io-homecontrol® logóval ellátott termékekkel, és használható a VELUX elektromos és napelemes tetőtéri ablakokkal és ablakmozgató motorokkal, valamint belső és külső árnyékolókkal.

**Csatlakoztatás**

VELUX io-home vezérlőcsatlakozás 868 MHz-en