

Електрически стенен ключ за управление VELUX KLI 313



Управлявайте удобно своите електрически или соларни външни сенници или външни ролетни щори VELUX с ключа за стена KLI 313. Всички наши ключове за стена имат функционалност за отваряне/спиране/затваряне и позволяват групиране на няколко продукта от един и същи тип в един ключ.

- Наслаждавайте се на интуитивното управление на електрическите външни сенници или ролетни щори VELUX.
- Управлявайте бързо и удобно до 200 електрически или соларни продукта VELUX от един и същ тип едновременно.
- Поставете безжичния ключ за стена където и да е в помещението с помощта на удобната основа за стенен монтаж.

Техническа информация

**Електрически стенов ключ
за управление VELUX KLI
313****Материал и цвят**

ABS (пластмаса), бяло (NCS S 1000-N).

Стенният ключ за управление KLI 313 показва в горния ляв ъгъл икона, обозначаваща типа управляван продукт (електрически и соларни външни сенници и външни ролетни щори). Цвят на иконата: сив (NCS S 5500-N).

**Описание на размера и
теглото**

Продукт, включително опаковка: 235 x 153 x 48 мм (Ш x В x Д).

Тегло: 0,224 кг

Стенов ключ за управление: 82 x 82 x 17 мм (Ш x В x Д).

Тегло: 0,125 кг.

Монтаж и използване

Стенният ключ за управление е само за вътрешна употреба, за стайна температура минимум 5°C и максимум 45°C.

Може да се използва в суха или влажна среда (например в хол или в баня).

Радиочестотен обхват: 300 м в открито пространство. В зависимост от конструкцията на сградата, вътрешният обхват е приблизително 30 м.

Power consumption

2 алкални батерии AAA (1,5 V)

Очакван живот на батериите: до 1 година.

Съвместимост

Стенният ключ за управление KLI 313 използва радиочестотна (RF) технология и сигналите се предават в обхвата 868 MHz.

Съвместим е с продуктите с логото io-homecontrol® и може да се използва с електрически и соларни външни сенници и външни ролетни щори VELUX.

Свързване

VELUX io-homecontrol® връзка – 868 MHz