



CXU 0225K1 Platdakvenster daktoegang met elektrishe motor, 3-voudige beglazing, vlak beschermglas ISU 2093

Materiaal

Elektrisch uitzetbaar platdakvenster voor daktoegang met een openingshoek van 60° om toegang te verlenen tot het bovenliggende platte dak met een dakhelling tussen 0° en 15°. Voorzien van gelaagd drievoudig glas, geïsoleerde houten opstand met PU -coating en vlak beschermglas. De veiligheids- en ventilatieschakelkit KES 305 EU met beknellingscontrole en doorvalbeveiliging maakt een veilige toegang tot het dak mogelijk en biedt de mogelijkheid om het raam te sluiten wanneer je op het dak bent.

Strak en minimalistisch interieurontwerp zonder zichtbare schroeven, materiaalovergangen en glasrand aan de binnenzijde.

Installatie van een opengaand platdakraam met een opstand van gelamineerd dennenhout, geïsoleerd met gesinterd geëxpandeerd polystyreen ThermoTechnology (EPS 400), witte polyurethaan coating (RAL 9003) en een vleugel uit glasvezel.

Vorgeboorde vijsgaten om de manipulatie bij de installatie van het product mogelijk te maken via het gebruik van oogvijzen.

Afdekbeglazing volgens "Glass to Edge" - technologie. Geen opkant aan de rand van de afdekbeglazing.

De geïntegreerde plaatsing van accessoires zullen de lichttoetredingsfactor niet belemmeren en zorgen voor een optimale verduistering (DSU) of warmtewering (MSU). Plaatsing muggengaas (ZIU) mogelijk.

Technische Specificaties

Vandalismebestendige gelaagde isolerende veiligheidsbeglazing klasse P4A - UNI EN 356:2002, met lage emissiviteit [7,3mm(3+3mm gelaagd veiligheidsglas met 1,52mm PVB - intern) + 10mm(Argon) + 3mm(float) + 10mm(Argon) + 4mm(extern)] met thermoplastische afstandhouder en afgedicht op de vleugel.

- Vlak gehard coatingglas (5-8 mm) zonder kozijnen en perimetergewijs bevestigd met kit. Inbraakwerende klasse 2 (norm ENV 627)
- Totale warmtedoorgangscoefficiënt van het venster $U_{rc,ref300}=0,70 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 $A_{rc,ref300}: 4,1\text{m}^2$ - EN 1873:2014+A2:2016
- Vermindering van het luchtgeluid $R_w=41\text{dB}$ - EN ISO 717-1
- Zontoetredingsfactor van het glas $g=0,49$ - EN 410
- Lichtdoorgangscoefficiënt $t_v=0,63$ - EN 410
- Brandreactie=klasse C-s2,d2 - EN 13501-1
- Luchtdoorlatendheid=klasse 4 - EN 1026

CE Certificaat via velux.be

Europees beoordelingsdocument: EAD 220062-00-0401

Afmetingen (opening in het dak) (BxH, cm)

100x100, 120x120, 150x100