VELUX røykvarsler KFA 100



5 År Garanti

Aktiver røykventilasjonsvinduene automatisk med røykvarsleren KFA 100. Den optiske sensoren sørger for tidlig varsling ved røykdannelse. Komfortventilasjon overstyres i nødstilfeller.

- Aktiverer automatisk vindusåpneren for røykventilasjon ved røykutvikling. Tilkobling til et styresystem er påkrevd.
- Legg til flere veggbrytere, brannknapper, røykvarslere og regnsensorer.
- Fullstendig i samsvar med gjeldende og forventede fremtidige CE-standarder og -forskrifter.

Creation date 06-10-2026 19:43:08 Smoke ventilation accessories no-NO - Approved

Teknisk informasjon

VELUX røykvarsler KFA 100	**Materiale og farge**	Skapfarge: RAL 9016, hvit
	Beskrivelse av størrelse og vekt	Ø 100 mm; H 50 mm
	Montering og bruk	Opptil 10 røyksensorer kan kobles til hvert styresystem. KFA 100-røyksensorer skal alltid monteres i taket i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning. Når sokkelen har blitt riktig montert i taket, kan røyksensoren festes på den. Et støvdeksel kan legges på inntil produktene tas i bruk. Når flere røyksensorer blir montert, må alle detektorer seriekobles fra styreenheten for å sikre at alle detektorer blir overvåket. Endemodulet i styreenheten må flyttes til detektorene som er plassert lengst unna styreenheten.
	Power consumption	12 VDC
	Kompatibilitet	Full kompatibilitet med VELUX' røykventilasjonssystem, KFX og KFC 210/220
	Tilkobling	KFA 100 kobles til styreenheten med en 2-lederkabel, min. tverrsnitt: 0,5 mm^2, maks. kabellengde: 100 m.

Creation date 06-10-2026 19:43:08