

# VELUX røykvarsler KFA 100

**VELUX®**



---

Aktiver røykventilasjonsvinduene automatisk med røykvarsleren KFA 100. Den optiske sensoren sørger for tidlig varsling ved røykdannelse. Komfortventilasjon overstyres i nødstilfeller.

- Aktiverer automatisk vindusåpneren for røykventilasjon ved røykutvikling. Tilkobling til et styresystem er påkrevd.
- Legg til flere veggbrytere, brannknapper, røykvarslere og regnsensorer.
- Fullstendig i samsvar med gjeldende og forventede fremtidige CE-standarder og -forskrifter.

## Technical information

---

**VELUX røykvarsler KFA 100****Materiale og farge**

Skapfarge: RAL 9016, hvit

**Montering og bruk**

Opptil 10 røyksensorer kan kobles til hvert styresystem. KFA 100-røyksensorer skal alltid monteres i taket i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning. Når sokkelen har blitt riktig montert i taket, kan røyksensoren festes på den. Et støvdeksel kan legges på inntil produktene tas i bruk. Når flere røyksensorer blir montert, må alle detektorer monteres i ÉN linje (serie) fra styreenheten for å sikre at alle detektorer blir overvåket. Tilkoblingsmodulen i styreenheten må flyttes til detektorene som er plassert lengst unna styreenheten.

**Power consumption**

12 VDC

**Kompatibilitet**

Full kompatibilitet med VELUX' røykventilasjonssystem, KFX og KFC 210/220

**Tilkobling**

KFA 100 kobles til styreenheten med en 2-lederkabel, min. tverrsnitt: 0,5 mm<sup>2</sup>, maks. kabellengde: 100 m.