

# VELUX røykvarsler KFA 100

**VELUX®**



---

Aktiver røykventilasjonsvinduene automatisk med røykvarsleren KFA 100. Den optiske sensoren sørger for tidlig varsling ved røykdannelse. Komfortventilasjon overstyres i nødstilfeller.

- Aktiverer automatisk vindusåpneren for røykventilasjon ved røykutvikling. Tilkobling til et styresystem er påkrevd.
- Legg til flere veggbrytere, brannknapper, røykvarslere og regnsensorer.
- Fullstendig i samsvar med gjeldende og forventede fremtidige CE-standarder og -forskrifter.

## Technical information

---

<b>VELUX røykvarsler KFA 100</b>	<b>Materiale og farge</b>	Skapfarge: RAL 9016, hvit
	<b>Beskrivelse av størrelse og vekt</b>	Ø 100 mm ; H 50mm
	<b>Montering og bruk</b>	Opptil 10 røyksensorer kan kobles til hvert styresystem. KFA 100-røyksensorer skal alltid monteres i taket i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning. Når sokkelen har blitt riktig montert i taket, kan røyksensoren festes på den. Et støvdeksel kan legges på inntil produktene tas i bruk. Når flere røyksensorer blir montert, må alle detektorer monteres i ÉN linje (serie) fra styreenheten for å sikre at alle detektorer blir overvåket. Tilkoblingsmodulen i styreenheten må flyttes til detektorene som er plassert lengst unna styreenheten.
	<b>Power consumption</b>	12 VDC
	<b>Kompatibilitet</b>	Full kompatibilitet med VELUX' røykventilasjonssystem, KFX og KFC 210/220
<b>Tilkobling</b>	KFA 100 kobles til styreenheten med en 2-lederkabel, min. tverrsnitt: 0,5 mm <sup>2</sup> , maks. kabellengde: 100 m.	