

Store énergie à effet d'obscurcissement électrique VELUX FMC

VELUX®



Les stores énergie à effet d'obscurcissement électriques VELUX peuvent être commandés à distance et vous offrent tous les avantages de l'obscurcissement pour vos nuits. Le tissu d'obscurcissement nid d'abeille améliore l'isolation et le confort intérieur. Les stores plissés d'obscurcissement énergie électriques se connectent de manière intégrée aux fenêtres de toit électriques VELUX.

- Fournit un effet d'obscurcissement pour une atmosphère relaxante et un meilleur sommeil.
- L'isolation thermique maintient votre pièce à une température confortable en hiver.
- Les rails latéraux intégrés assurent un fonctionnement très fluide.
- La certification OEKO-TEX® garantit l'absence de substances nocives dans la fabrication du produit.
- Compatible avec VELUX ACTIVE with NETATMO - contrôlez vos produits où que vous soyez via smartphone ou commande vocale.
- Les stores, marquises et volets électriques VELUX vous offrent le confort supplémentaire d'une télécommande.
- Les profilés les plus fins du marché laissent entrer davantage de lumière naturelle.
- Montage en quelques minutes - cliquez simplement sur le store dans les fixations pré-montées et les voilà connectées à la télécommande.



Couleurs et motifs

Les stores intérieurs VELUX sont disponibles dans une vaste palette de couleurs et de designs. Cependant, quelques variantes de stores ne sont disponibles que dans une gamme limitée de couleurs. Chaque option de couleur et de design a un code unique. Ajoutez le code de votre choix au type de store concerné lors de la commande de vos produits.



1171

1172

Conseils pour le fonctionnement

Le store énergie à effet d'obscurcissement FMC est livré avec une télécommande murale pré-appariée pour la commande à distance et peut être levé et abaissé vers la position souhaitée.

Compatibilité

Compatibilité avec les fenêtres de toit VELUX :

Le store énergie à effet d'obscurcissement FMC peut être monté sur les systèmes GGL, GGL électriques, GGU, GGU électriques, ainsi que sur les systèmes à commande manuelle GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS et GPLS.

Pour les dimensions, veuillez vous reporter à la liste de prix, qui est régulièrement mise à jour à chaque modification du programme de produits. Le store peut également être fabriqué sur mesure.

Compatibilité avec les autres produits de protection contre le soleil VELUX, les produits électriques et solaires VELUX et les produits VELUX ACTIVE :

Ce store ne peut pas être associé à d'autres produits intérieurs de protection contre le soleil. Il peut être associé à des produits extérieurs de protection contre la chaleur et à des moteurs pour fenêtres électriques. Il peut également être équipé de la moustiquaire ZIL.

Informations supplémentaires

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez visitez <https://www.velux.ch/>

Informations techniques

Store énergie à effet d'obscurcissement électrique VELUX FMC	Raccordement	Lors du montage du store sur les fenêtres de toit électriques VELUX, aucun câblage n'est nécessaire, le store étant cliqué directement sur les pattes de montage électriques de la fenêtre. Lors du montage du store sur des fenêtres de toit VELUX à commande manuelle ou sur une fenêtre de toit VELUX avec motorisation installée ultérieurement, un jeu de câbles séparé est requis : ZOZ 241 pour les fenêtres de toit avec le code de taille K, par exemple CK--ZOZ 242 pour fenêtres de toit de dimension PK25 ZOZ 243 pour les fenêtres de toit dont le code des dimensions comporte une lettre, par exemple C--ZOZ 244 pour fenêtres de toit V21 de dimension P25
	Montage et utilisation	Le store énergie à effet d'obscurcissement est cliqué facilement sur les fixations supérieures pré-installées sur la fenêtre, ce qui libère les deux mains pendant le reste du montage. FMC ne nécessite aucun câblage ou connexion au secteur lorsqu'il est monté sur les fenêtres de toit électriques VELUX. Lors du montage du store sur une fenêtre de toit VELUX à commande manuelle ou sur une fenêtre de toit VELUX avec motorisation équipée ultérieurement, un jeu de câbles séparé est requis : ZOZ 241 pour les fenêtres de toit avec le code de taille K, par exemple CK--ZOZ 242 pour fenêtres de toit de dimension PK25 ZOZ 243 pour les fenêtres de toit dont le code des dimensions comporte une lettre, par exemple C--ZOZ 244 pour fenêtres de toit V21 de dimension P25 Le store énergie à effet d'obscurcissement peut être levé et abaissé dans n'importe quelle position à l'aide de la télécommande. L'opération est basée sur la transmission radio. Une fonction automatique arrête le moteur lorsque le store a atteint le haut/bas. La commande manuelle est possible, mais devrait être principalement utilisée pour l'alignement horizontal des stores ou dans des cas exceptionnels. Le store prend en charge le mode silencieux lorsqu'il est commandé par VELUX ACTIVE with NETATMO ou VELUX App control.
	Matière et couleur	Barre de commande avec bloc moteur, capots supérieurs et rails latéraux : aluminium anodisé. Guides et fixations de montage inférieures : plastique, gris.
	Consommation d'énergie	0,6 A, 24 V c.c. d'une fenêtre de toit électrique VELUX ou d'un système de commande VELUX électrique.
Clavier mural pré-apparié	Montage et utilisation	Un clavier mural à fréquence radio unidirectionnelle préconfiguré (KLI 312) est inclus. Plage de fréquence radio : 300 m de plage en champ libre. Selon la construction du bâtiment, la portée intérieure est d'environ 30 m.
	Matière et couleur	Plastique ABS, blanc (NCS S 1000-N)
	Vue d'ensemble de la consommation d'énergie	2 piles alcalines AAA (1,5 V) Durée de vie prévue de l'accu : jusqu'à 1 an.
	Description de la dimension et du poids	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Tissu pour store énergie à effet d'obscurcissement	Matière et couleur	Tissu : 100 % polyester. Couleurs : voir prospectus et liste de prix pour les produits de décoration et de protection contre le soleil VELUX. Cordons : 100 % polyester