

FDV-dokumentasjon

Solskjerming til overlys - flate tak

Screen MSU - solcelledrevet solskjerming til overlys med plant/buet glass - CVP/CVU

PRODUSERT FRA 2021 -



Funksjon	Sol- og varmedempende.
Betjening	Solcelledrevet, automatisk, trinnløs og betjenes med medfølgende trådløs veggbryter, eller med VELUX Touch, VELUX ACTIVE eller VELUX App Control. Ved fulladet batteri er ca. 100 aksjoner tilgjengelig. 1 aksjon er 1 tur/retur. Screenen monteres mellom vindusdel og overelementet med plant/buet glass - så det anbefales å montere screen sammen med vinduet. Screenen ligger beskyttet i den snørike årstiden, men overelementet må holdes snøfritt for lading av solcellebatteriet.
Passer til	VELUX overlys med glass, CVU og CFU.
Takvinkel	0-15°
Bruk	Utvendig, varm årstid.
Materiale	Stoff: nettvevd, sort, basert på vinylbelagt glassfiber med forbedret varme-stabilisering. Sammensetning: 36 % glass, 64 % PVC. Åpenhetsfaktor ca. 10 %. Stopper inntil 75 % av varmen. Toppkasse og sideskiner: hvitmalt aluminium. Snorer: 100 % polyester. Braketter: Plast.
Rengjøring	Mildt såpevann.
Garanti	5 år. Forutsetter normale påkjenninger.
Typeskilt	Typeskiltet med produktkode benyttes som dokumentasjon for produksjon og etterfølgende service. Typeskiltet er festet på toppkassen og er synlig sett utenfra.

Produktdatablad

