

# VELUX VLT 025/029/033 1000 tetőkibúvó

**VELUX®**

Üvegezés 00H



Az ablak 20° és 60° közötti tetőhajlásszögben építhető be.



A VELUX VLT 1000 tetőtéri ablak olyan, lakatlan padlástérbe készült, ahol szükség lehet a fényre és szellőzésre egyaránt. Típusától függően oldalra nyíló és felnyíló változatban is beépíthető. Az oldalra nyíló típus balra és jobbra is nyitható, a preferált nyitási oldaltól függően. Fatokkal és beépített fém burkolókerettel rendelkezik. Öt méretben kapható. A 025, a 029 és a 033 méret jobb oldali vasalattal rendelkeznek, amely bal oldali vasalatra cserélhető.

- A három szellőzőállás lehetővé teszi az állandó, alacsony légáramlás biztosítását a lakatlan területeken.
- A fenyőfa tok és a természetes színű lakk biztosítja a dekoratív, hagyományos külsőt.
- A szabadalmaztatott nyitáskorlátozó stabilan tartja az ablakot 90 fokos nyitásnál.
- Kifelé nyílik (balra vagy jobbra), így könnyű hozzáférni a tetőhöz.
- Készítse el a tökéletes hőszigetelést az integrált univerzális burkolókerettel, amely egyszerűsíti a munkafolyamatot és vízzáró kapcsolatot biztosít.
- Élvezze a tetőkibúvó problémamentes és karbantartás nélküli használatát, hála a hajtogatott alumínium ablakszárnyaknak.
- Nagy választék, amely minden igényt kielégít.













## Elérhető méretek és bevilágító felületek

---

	450	850
550	VLT 025 (0.21)	
730	VLT 029 (0.28)	
850		VLT 033 (0.65)

Minden méret mm-ben értendő. ( ) = Tényleges bevilágító felület, m<sup>2</sup> [ ] = Geometriai szabad nyílásméret, m<sup>2</sup>

## Üvegezés jellemzői

Üvegezés 00H		
	<b>Hőszigetelés</b> Az alacsony energiafelhasználású üvegezés csökkenti az ablakon keresztüli hővesztéséget és növeli a beltéri kényelmet.	$U_g = 3.0$
	<b>Napenergia nyereség</b> Hideg éghajlaton és nagy ablakterű helyiségekben a napenergia nyereség jobb beltéri klímát biztosít a téli időszakokra.	0,79
	<b>Nap elleni védelem</b> Meleg éghajlaton és nagy ablakterű helyiségekben a napvédő üvegezés jobb beltéri klímát biztosít a nyári időszakokra.	★★★★
	<b>Biztonság</b> A vastagabb ragasztott belső üveg növeli az ellenállást, ha valaki kézi eszközökkel feszül neki (pl. betörés során).	N/A
	<b>Biztonsági laminálás</b> Akkor sem kerül üvegtörmelék a helyiségbe, ha az üveg véletlenül betörik.	
	<b>Edzett üveg</b> A megerősített külső üvegfelület véd a félrement labdáktól és az extrém időjárás, a viharok és hóviharak hatásától.	
	<b>UV szűrő</b> Megakadályozza a beltéri bútorok szöveteinek káros UV-sugárzás miatti fakulását.	
	<b>Esőhang zajszerűsítés</b> Az esőhangot tompító kialakítás falat képez az ablak és a kinti időjárási viszonyok között, így biztosítja esős napokon a zavartalan pillanatokat és éjszakákat.	
	<b>Egyszerűen tisztítható</b> A szennyeződést taszító bevonatnak hála kevesebb időt kell töltenie ablaktisztítással, és így több ideje marad a kilátásban gyönyörködni.	
	<b>Párataszítás</b> A párataszító bevonat jelentősen csökkenti a külső üvegen a páralecsapódást, így biztosítja a tiszta kilátást.	

### Üvegezés szerkezete

Üvegezés	Változat összetétele
Kétrétegű üvegezés	3 mm úsztatott üveg – 10 mm levegő – 3 mm úsztatott üveg

## Belső bevonat

---

Material Description	Szintelen lakk Két rétegben készre lakkozva.
NCS-színkód, belső felület	Nincs színkód
Legközelebbi RAL-színkód, belső felület	Nincs színkód

## Külső takarólemezek

---

Material Description	Alumínium, sötétszürke Sötétszürke
NCS-színkód, külső felület	S 7500-N
Legközelebbi RAL-színkód, külső felület	7043

## Garanciális időszak

---



A VELUX TERMÉK GARANCIA Jótállási feltételek a weboldalunkon érhető el [www.velux.hu](http://www.velux.hu).

## További információk

---

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

További információért termékeinkről, kérjük látogasson el a <http://www.velux.hu> weboldalra.