

VELUX INTEGRA®

VELUX®

solcelledrevet mørklægningsgardin DSU




VELUX INTEGRA® solcelledrevne mørklægningsgardiner kan fjernbetjenes og blokerer for indkommende lys, så du kan få en god nattesøvn. Gardinerne er designet til perfekt integration med fladtagsvinduet, hvilket giver hurtig og nem montering uden brug af ledninger.

- Med solcelledrevne mørklægningsgardiner kan du gøre rummet helt mørkt, så du kan få en god nattesøvn eller en eftermiddagslur.
- Lavet efter mål for at opnå perfekt integration og hurtig montering.
- Nyd godt af maksimalt dagslysfald og uhindret udsigt til himlen, da gardinet er skjult i vinduets karm, når det ikke er i brug.
- Kompatibel med VELUX ACTIVE with NETATMO – betjen dine produkter, uanset hvor du er, via smartphone og stemmestyring.
- VELUX INTEGRA® solcelledrevne indvendige gardiner, udvendige solgardiner og rulleskodder giver dig mulighed for praktisk fjernbetjening uden brug af ledninger.



Farver og mønstre

VELUX indvendige gardiner fås i et stort udvalg af farver og design. Nogle af vores gardinvarianter fås dog kun i et begrænset farveudvalg. Hver farve og hvert design har en unik kode. Angiv dit valg ved at føje koden til den relevante gardintype, når du bestiller dine produkter.



4550

Betjeningsvejledning

VELUX solcelledrevne mørklægningsgardin betjenes via en individuel forhåndskonfigureret vægkontakt, der er inkluderet i pakkerne.

Kompatibilitet

Kompatibilitet med VELUX fladtagsvinduer: DSU kan monteres på fladtagsvinduer af typen CVU og CFU.

Kompatibilitet med andre VELUX gardiner og solafskærmningsprodukter og VELUX elektriske produkter: DSU er et selvstændigt produkt og kan kombineres med andre produkter, der er mærket med io-homecontrol®. DSU kan ikke kombineres med VELUX solcelledrevet solgardin MSU, men kan kombineres med insektnet ZIU.

Størrelserne findes på prislister, da produktprogrammet ændres løbende.

Yderligere oplysninger

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer.

Få flere oplysninger om vores produkter på <https://www.velux.dk/>

Tekniske oplysninger

VELUX INTEGRA® solcelledrevet mørklægningsgardin DSU	Batteri	Højtydende batteri, NiMH. 2 A, 9,6 V DC Batteriet fungerer som energibuffer til brug i perioder med utilstrækkelig opladning. Et fuldt opladet batteri har strøm til op til 600 betjeninge. Gardinet leveres med et batteri, der skal tændes før brug. Forventet batterilevetid: 10 år.
	Tilslutning	N/A
	Montering og brug	Mørklægningsgardinet placeres inde i ovenlyset mellem glastoppen og ovenlysets karm. Monteringen er derfor mest praktisk under monteringen af vinduet. Mørklægningsgardinet har et NiMH-batteri af høj kvalitet, som oplades af en solcelle i topkassen, og betjenes med den forhåndsparrede vægkontakt.
	Strømforbrug	Højtydende batteri, NiMH. 9,6 V, 2000 mAh. Batteriet er en energibuffer til brug i perioder med utilstrækkelig opladning. Et fuldt opladet batteri har strøm til op til 600 betjeninge. Gardinet skal tændes før brug. Forventet batterilevetid: 10 år.
Forhåndsparret vægkontakt	Solcelle	En fotovoltaisk solcelleenhed er integreret i topkassen.
	Montering og brug	En forhåndskonfigureret vægkontakt (KLI 313) med envejs radiofrekvens er inkluderet. Radiofrekvensrækkevidde: 300 m i frit felt. Afhængigt af bygningskonstruktionen er den indendørs rækkevidde på ca. 30 m.
	Materiale og farve	ABS-plast, hvid (NCS S 1000-N)
Mørklægningsstof	Oversigt over strømforbrug	2 x AAA (1,5 V) alkaliske batterier Forventet batterilevetid: op til 1 år.
	Beskrivelse af størrelse og vægt	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm; 0,125 kg.
	Materiale og farve	Stof: 100 % polyester. Farver: Se brochure og prisliste for VELUX produkter til dekoration og solafskærmning.