

# Hliníková termoizolační venkovní roleta 2v1 VELUX SSLS, solární pohon

**VELUX®**



Dálkově ovládané solární hliníkové venkovní rolety 2v1 VELUX SSLS chrání vaši domácnost před nepříznivým počasím a jsou vhodné do jakéhokoli podnebí. Robustní hliníková konstrukce v případě potřeby sníží solární teplo, zaručí dokonalé zatemnění, tlumí hluk z deště a zvyšuje zabezpečení domácnosti. Venkovní roleta na solární pohon 2v1 je speciálně navržena pro manuální nebo solárně napájená střešní okna 2v1 VELUX GGLS a GPLS.

- Tepelná ochrana udržuje v místnosti chládek a zlepšuje vnitřní pohodlí.
- Venkovní rolety VELUX poskytují nejvyšší úroveň zatemnění. Ideální pro ty, kteří potřebují dokonalou kontrolu světla pro klidný spánek v noci nebo odpolední zdřímnutí.
- Větrání se staženou venkovní roletou
- Plynulé polohování umožňuje venkovní roletu posunout přesně tam, kde ji potřebujete.
- Nerušený spánek během krupobití nebo deště díky snižování úrovně hluku.
- Tepelná izolace udržuje v zimě teplo uvnitř.
- Solární vnitřní a venkovní rolety a markýzy VELUX lze ovládat dálkově, aniž by vyžadovaly dodatečnou elektroinstalaci.



## Pokyny k ovládání

---

Solární venkovní rolety se dodávají s předpřipraveným ovládacím spínačem, který je umožňuje na dálku vytáhnout nebo stáhnout do libovolné polohy.

## Kompatibilita

---

Solární venkovní rolety SSLS lze osadit do střešních oken VELUX 2v1 nebo 3v1 GGLS. Velikosti jsou uvedeny v ceníku.

## Další informace

---

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny.

Více informací o našich produktech naleznete na adrese <https://www.velux.cz/>

## Technické informace

---

|  |                                    |  |
|--|------------------------------------|--|
| <b>Předem spárovaný ovládací spínač</b>                                      | <b>Přehled spotřeby energie</b>    | 2 alkalické baterie AAA (1,5 V)<br>Očekávaná životnost baterie: až jeden rok.  |
|  | <b>Popis velikosti a hmotnosti</b> | 8,2 cm × 8,2 cm × 1,7 cm, 0,125 kg.  |
| <b>Hliníková termoizolační venkovní roleta 2v1 VELUX SSLS, solární pohon</b> | <b>Materiál a barva</b>            | ABS, bílá (NCS S 1000-N)   |
|  | <b>Baterie</b>                     | Baterie slouží jako zásobník energie pro období, kdy není dobíjení dostatečné. Plně nabitá baterie zvládne až 100 operací. Venkovní rolety se dodávají s baterií, ale tu je třeba před uvedením do provozu zapnout. Očekávaná životnost baterie: 10 let.   |
|  | <b>Solární panel</b>               | Jednotka fotovoltaického solárního panelu integrovaná v horním oplechování markýzy.  |
| <b>Pancéř</b>  | <b>Materiál a barva</b>            | Lamely: lakované hliníkové lamely plněné polyuretanovou pěnou (neobsahuje freony), šedé (NCS S 7500-N). Závěsy mezi lamelami: černá pryž   |
| <b>Hliníková termoizolační venkovní roleta 2v1 VELUX SSLS, solární pohon</b> | <b>Připojení</b>                   | Napájení solárním panelem  |
|  | <b>Instalace a použití</b>         | Součástí je předkonfigurovaný jednosměrný vysokofrekvenční ovládací spínač (KLI 313).<br>Dosah rádiového signálu: 300 m v otevřeném prostoru. Dosah v interiéru je v závislosti na konstrukci budovy přibližně 30 m.<br><br>V případě okna 3v1 lze solární venkovní rolety namontovat zvenčí i zevnitř. Okno 2v1 vyžaduje montáž zvenčí. |
| <b>Hliníková termoizolační venkovní roleta 2v1 VELUX SSLS, solární pohon</b> | <b>Materiál a barva</b>            | Vrchní pouzdro, boční kryty, boční profily, lamely a spodní kryt: lakovaný hliník, šedý (NSC S 7500-N).<br>Koncové díly vrchního pouzdra, spodní díly omezovače otevírání a bočních profilů: obarvený plast, šedý (NSC S 7500-N).<br>Pás vrchního pouzdra: obarvený plast, černý.<br>Textilie v lamelách, polyester s TPU vrstvou.       |
|  | <b>Spotřeba energie</b>            | Vysoce výkonná baterie, NiMH, 9,6 V DC, 2 100 mAh.   |