

Hliníková vonkajšia roleta VELUX SST, solárny pohon



Diaľkovo ovládané solárne hliníkové vonkajšie rolety VELUX s vonkajšou montážou sú vhodné do akéhokoľvek podnebia a chránia vašu domácnosť pred nepriaznivým počasím. Robustná hliníková konštrukcia obmedzuje prehrievanie, poskytuje dokonalé zatemnenie, tlmí hluk, zlepšuje zabezpečenie a znižuje prehrievanie. Rolety sú určené pre strešné výlezy VELUX GTL alebo GTU.

- Ochrana pred teplom zaručuje v miestnosti príjemný chládok a zvyšuje pohodlie v interiéri.
- Vonkajšie rolety VELUX poskytujú najvyššiu úroveň zatemnenia. Ideálne pre tých, ktorí potrebujú dokonalú kontrolu svetla pre pokojný spánok v noci alebo popoludňajšie zdriemnutie.
- Solárne vnútorné rolety, markízy a vonkajšie rolety VELUX prinášajú pohodlné diaľkové ovládanie bez akejkoľvek elektroinštalácie.
- Tepelná izolácia v zime udržiava v miestnosti príjemnú teplotu
- Odraďte zlodejov a získajte väčší pocit bezpečia.
- Vďaka tlmeniu hluku nerušené spíte aj počas krupobitia alebo dažďa.
- Kompatibilné s jednotkou VELUX ACTIVE with NETATMO na dosiahnutie lepšej vnútornej klímy s automatickou ochranou pred teplom. Diaľkovo ovládané smartfónom alebo hlasom.



Príručka k ovládaniu

Solárna vonkajšia roleta VELUX sa dá zdvíhať a spúšťať pomocou vopred spárovaného nástenného vypínača a dá sa nastaviť do rôznych polôh. Vonkajšia roleta je vybavená plynovými piestami na nastavenie hmotnosti. Tieto piesty zaručujú bezpečnú prevádzku okna pri bežnom používaní ako výklopne-kyvné strešné okno, aj ako únikový východ bez ohľadu na to, či je vonkajšia roleta vytiahnutá alebo spustená.

Kompatibilita

Kompatibilita so strešnými oknami VELUX:

Vonkajšiu roletu je možné inštalovať na strešné výlezy GTL a GTU vyrobené od polovice roku 2006. Výrobný kód: AS01. Ak sa tieto strešné výlezy kombinujú s doplnkovými strešnými oknami GID, GIL, GIR, GIU alebo GIV, vonkajšiu roletu nie je možné namontovať. Informácie o veľkostiach nájdete v cenníku.

Kombinácie niekoľkých strešných okien vedľa seba vyžadujú rámovú vzdialenosť min. 100 mm. Ak sa okná kombinujú nad/pod sebou, rámová vzdialenosť musí byť aspoň 300 mm. Vonkajšiu roletu nemožno montovať na okná s lemovaním pre dvojicu okien (EB).

Kompatibilita s inými tieniacimi výrobkami VELUX a solárnymi výrobkami VELUX:

Vonkajšiu roletu možno kombinovať s vnútornými tieniacimi výrobkami VELUX. Upozorňujeme, že kombinácia s vnútornými solárnymi roletami VELUX zníži alebo odstráni schopnosť solárnych článkov dobíjať batériu vnútornej rolety.

Vonkajšiu roletu nemožno kombinovať s inými vonkajšími tieniacimi doplnkami.

Vonkajšia roleta nie je kompatibilná s pomocnými vzperami ZOZ 217 ani požiarnou/inšpekčnou rukoväťou 204K-207K.

Ďalšie informácie

Vyhradzujeme si právo vykonať technické zmeny.

Ďalšie informácie o našich výrobkoch nájdete na adrese <https://www.velux.sk/>

Technické informácie

Vopred spárovaný ovládací spínač	Prehľad spotreby energie	2 x alkalické batérie AAA (1,5 V) Predpokladaná životnosť batérií: max. 1 rok.
	Opis veľkosti a hmotnosti	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Materiál a farba	ABS plast, farba: biela (NCS S 1000-N)
Hliníková vonkajšia roleta VELUX SST, solárny pohon	Batéria	Batéria akumuluje energiu z solárnej jednotky a zásobuje ňou motor a riadiaci systém. Plne nabitá batéria umožňuje vďaka solárnym článkom až do 100 operácií bez dobitia. Vonkajšia roleta sa dodáva s vloženou batériou, ktorá sa musí pred sprevádzkovaním zapnúť.
	Solárny článok	Fotovoltaická jednotka solárnych článkov integrovaná v hornom kryte markízy na strešné okno
	Pancier	
Hliníková vonkajšia roleta VELUX SST, solárny pohon	Materiál a farba	Lamely: lakované hliníkové lamely naplnené polyuretánovou penou (neobsahujú freón): sivé (NCS S 7500-N). Závesy medzi lamelami: čierna guma.
	Montáž a používanie	Možno montovať zvnútra aj zvonka.
	Pripojenie	Vonkajšia roleta je samostatný výrobok fungujúci na platforme io-homecontrol®. Nevyžaduje žiadna ďalšia kabeláž ani pripojenie k elektrickej sieti.
	Materiál a farba	Vrchné puzdro, bočné kryty, bočné profily a spodný kryt: lakovaný hliník, sivý (NCS S 7500-N) Koncové diely vrchného puzdra, obmedzovače otvárania a spodné diely bočných profilov: tónovaný plast, sivý (NCS S 7500-N) Pás vrchného puzdra: tónovaný plast, čierny
	Spotreba energie	Vysokovýkonná batéria, NiMH, 9,6 V jednosmerný prúd, 2100 mAh. Batéria slúži ako zásobník energie pre prevádzku v obdobiach nedostatočného nabíjania. Plne nabitá batéria vydrží až do 100 operácií. Vonkajšia roleta sa dodáva s batériou, ktorú je treba pred sprevádzkovaním zapnúť. Predpokladaná životnosť batérie: 10 rokov.
Vopred spárovaný ovládací spínač	Montáž a používanie	Zahrnutý je vopred nakonfigurovaný jednosmerný ovládací spínač rádiovéj frekvencie (KLÍ 313). Dosah rádiovéj frekvencie: 300 m na voľnom priestranstve. V závislosti od konštrukcie budovy je dosah vnútri budovy približne 30 m.