


Åbning af vinduet

Vinduet åbnes ved at dreje håndtaget 90°. Rammen åbnes helt (til 95°). Sikkerhedsbeslaget låses automatisk og forhindrer, at rammen lukker i af sig selv.



Lukning af vinduet

For at lukke vinduet udløses beslaget foroven, mens der holdes i håndtaget med den anden hånd som vist. Rammen lukkes i, håndgrebet skubbes ind mod karmen og drejes nedad 90°.



Ventilationsstilling

Vinduet placeres i én af de tre mulige ventilationsstillinger.



Undgå kondens

I rum med høj luftfugtighed kan der dannes kondens på indersiden af isoleringsruden. Dette kan forebygges ved at sørge for hyppigere udluftning af rummet.



Rengøring af vinduet

Overfladen kan rengøres med almindelige rengøringsmidler, der anvendes i husholdningen.



Rengøring af inddækning

Inddækningen rundt om vinduet bør renses for blade og lignende, så regnvand har frit afløb.



Sne og is

Det er vigtigt at sikre sig, at vandet altid kan ledes bort fra vinduet. Man skal derfor fjerne sne og is på og omkring vinduet på samme måde, som man skal fjerne blade og lign. fra inddækning og tagrender, så smeltevand uhindret ledes væk.

