

Cortina plisada eléctrica VELUX FMG



Las cortinas plisadas eléctricas VELUX se pueden controlar a distancia y ofrecen un control suave y decorativo de la luz natural. El tejido ayuda a difundir la luz del día que entra para lograr un ambiente agradable sin reflejos. Las cortinas plisadas eléctricas se conectan perfectamente con las ventanas para cubierta plana eléctrica VELUX, pero también se pueden usar con las ventanas para cubierta plana fijas. Las cortinas VELUX con carriles laterales blancos combinan perfectamente con las ventanas de tejado VELUX blancas.

- Aumenta la privacidad, reduce los reflejos no deseados y controla la luz natural que entra exactamente como tú quieras.
- Las cortinas, persianas y toldos eléctricos VELUX incluyen un práctico mando a distancia para un extra de confort.
- Su diseño, con el perfil más fino del mercado, permite que entre más luz natural.
- El posicionamiento flexible te permite bajar la cortina exactamente a la posición que necesites.
- Los perfiles integrados proporcionan un funcionamiento sin interrupciones.
- Diseño de cortina elegante con perfiles blancos, que combinan perfectamente con las ventanas de tejado VELUX blancas.
- La certificación OEKO-TEX® garantiza que el producto está hecho sin sustancias nocivas.
- Compatible con VELUX ACTIVE with NETATMO: Controla tus productos desde cualquier lugar que desees mediante un teléfono inteligente o control por voz.



Colores y modelos

Las cortinas interiores VELUX están disponibles en una amplia gama de colores y diseños. Sin embargo, algunas opciones de estor solo están disponibles en una gama limitada de colores. Cada opción de color y diseño tiene un código único. Al hacer tu pedido, añade el código que desees al tipo de persiana que elijas.



1016



1259

Guía de operación

La cortina plisada eléctrica VELUX incluye un pulsador de pared preconfigurado para mando a distancia y se puede subir y bajar a cualquier posición que se desee.

Compatibilidad

Compatibilidad con ventanas para cubierta plana eléctricas VELUX:

La cortina plisada translúcida FMG se puede instalar en ventanas para cubierta plana CFP y CVP (sin accionamiento manual). Respecto a los tamaños, consulta la lista de precios.

Compatibilidad con otros productos de protección solar VELUX, productos eléctricos y solares VELUX y productos VELUX ACTIVE:

La cortina se puede combinar con el toldo alimentado por energía solar VELUX MSG.

Información adicional

Nos reservamos el derecho a hacer cambios técnicos.

Para obtener más información sobre nuestros productos, visite <https://www.velux.es/>

Información técnica

Cortina plisada eléctrica VELUX FMG	Conexión	Cuando la cortina se instala en ventanas para cubierta plana, debe conectarse el cable del motor de 2,5 m de largo suministrado a la cortina y luego conectar este cable a la caja de conexión de la ventana para cubierta plana eléctrica VELUX o, en el caso de las ventanas para cubierta plana VELUX, a un sistema de control separado. Si se utiliza un cable más largo, es necesario respetar las siguientes dimensiones mínimas del cableado: Longitud de hasta 20 m: 0,75 mm² Longitud de hasta 40 m: 1,50 mm²
	Instalación y uso	Los soportes se entregan con la cortina y deben montarse en la ventana. Una vez montados los soportes, la cortina encaja fácilmente en ellos, dejando ambas manos libres durante el resto de la instalación. El cable suministrado se enchufa a la cortina y se conecta a la caja de conexión de la ventana o a un sistema de control separado. La cortina plisada translúcida se puede subir y bajar en cualquier posición con el pulsador de pared. Es posible accionarla de forma manual, pero eso debería usarse únicamente para la alineación horizontal de las cortinas o en casos extraordinarios.
	Material y color	Barra de maniobra con unidad motora, línea superior y carriles laterales: aluminio lacado blanco. Guías: plástico blanco Soportes inferiores: plástico gris
	El consumo de energía	0,25 A, 24 V CC de una ventana para cubierta plana eléctrica VELUX o de un sistema de control eléctrico VELUX
Pulsador de pared preconfigurado	Instalación y uso	Se incluye un pulsador de pared de radiofrecuencia unidireccional preconfigurado, (KLI 312). Rango de radiofrecuencia: campo abierto de 300 m. Dependiendo de la construcción del edificio, el alcance interior es de aproximadamente 30 m.
	Material y color	Plástico ABS, blanco (NCS S 1000-N)
	Descripción del consumo de energía	2 pilas alcalinas AAA (1,5 V) Vida útil estimada de la batería: hasta 1 año
	Descripción del tamaño y peso	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.