VELUX elektrikli duvar anahtarı KLI 313



2 Yıl Garanti

VELUX elektrikli veya solar dış gölgeliklerinizi ve panjurlarınızı KLI 313 duvar anahtarıyla rahatça çalıştırın. Tüm duvar anahtarlarımız açma/durdurma/kapatma işlevine sahiptir ve aynı türden birkaç ürünü tek bir anahtarda gruplandırmaya olanak tanır.

- VELUX elektrikli gölgeliklerinizin veya panjurlarınızın sezgisel kontrolünün keyfini çıkarın.
- Aynı tipte 200'e kadar elektrikli veya solar VELUX ürününü aynı anda hızlı ve rahat bir şekilde çalıştırın.
- kablosuz duvar anahtarını, pratik duvara montaj aparatıyla, odanızın herhangi bir yerine yerleştirin.

Creation date 29-09-2026 22:53:07 Electrical products K-- Technical info version tr-TR - Approved

Teknik bilgiler

VELUX elektrikli duvar anahtarı KLI 313	**Malzeme ve renk**	ABS (plastik), beyaz (NCS S 1000-N). KLI 313 duvar anahtarı, sol üst köşede çalıştığı ürün tipini (elektrikli ve solar gölgelikler ve panjurlar) belirten bir simge gösterir. Simge rengi: gri (NCS S 5500-N).
	Boyut ve ağırlık açıklaması	Ambalaj dahil ürün: 235 x 153 x 48 mm (G x Y x D). Ağırlık: 0,224 kg Duvar anahtarı: 82 x 82 x 17 mm (G x Y x D). Ağırlık: 0,125 kg.
	Montaj ve kullanım	Duvar anahtarı, minimum 5 °C çevre sıcaklığı ile maksimum 45 °C çevre sıcaklığı arasında ve yalnızca bina içinde kullanılabilir. Kuru veya nemli ortamlarda (salon veya banyo gibi) kullanılabilir. Radyo frekansı aralığı: 300 m menzildeki açık alan. Bina yapısına bağlı olarak iç mekanda erişim alanı yaklaşık olarak 30 metredir.
	Power consumption	2 x alkali AAA (1,5 V) pil Tahmini pil ömrü: 1 yıla kadar.
	Uyumluluk	Duvar anahtarı KLI 313, radyo frekansı (RF) teknolojisine dayalıdır ve sinyaller 868 MHz aralığında iletilir. Duvar anahtarı, io-homecontrol® logolu ürünlerle uyumludur ve VELUX elektrikli ve solar dış gölgelikler ve panjurlarla birlikte kullanılabilir.
	Bağlantı	VELUX io-home control connection of 868 MHz

Creation date 29-09-2026 22:53:07