

VELUX FSC napelemes fényzáró dupla pliszé




A VELUX napelemes fényzáró dupla pliszé távvezérelhető. A duplán hajtott fényzáró anyag javítja a hőszigetelést és a beltéri kényelemérzetet. A napelemes fényzáró dupla pliszé percek alatt beépíthető, és használható a kézi működtetésű, illetve a VELUX napelemes tetőtéri ablakokkal.

- Megfelelő fényzáró hatással segíti elő a pihentető légkört és a jobb alvást.
- A napelemes VELUX belső árnyékolók, hővédő rolók és redőnyök a távirányítás kényelmét nyújtják külön vezetékelés nélkül.
- Úgy működtetheted az árnyékolókat, ahogy csak akarsz: kézzel, távolról vagy automatikusan.
- A hőszigetelés kellemes hőmérsékleten tartja a szobáját télen is.
- Felszerelés percek alatt – egyszerűen pattintsd be az árnyékolót az előre felszerelt rögzítőbe.
- Az OEKO-TEX® tanúsítás garantálja, hogy a termék káros anyagok nélkül készül.
- A piacon elérhető legkeskenyebb profildizájn még több természetes fényt enged be.
- Kompatibilis a VELUX ACTIVE with NETATMO-val - bárholnan működtetheted termékeidet okostelefonnal vagy hangvezérléssel.



Színek és minták

A VELUX belső árnyékolók számtalan színben és kialakításban kaphatók. Néhány árnyékoló azonban csak korlátozott színválasztékban érhető el. Minden szín és kialakítás egyedi kóddal rendelkezik. A termék megrendelésekor kérjük add meg az adott árnyékoló típusához tartozó kódot.



Üzemeltetési útmutató

A VELUX napelemes dupla pliszés fényszabályozó energiaroló a távvezérléshez egy előre párosított fali kapcsolóval, a kézi működtetéshez pedig egy, a terméken található működtető csúszkával rendelkezik. Az árnyékoló tetszőleges pozícióba emelhető és süllyeszthető.

Kompatibilitás

Kompatibilitás a VELUX elektromos tetőtéri ablakokkal:

Az FSC fényszabályozó árnyékoló a következő termékekbe építhető be: GGL, elektromos működtetésű VELUX GGL, napelemes VELUX GGL, GGU, elektromos működtetésű VELUX GGU, napelemes VELUX GGU, GPL, GPU, elektromos működtetésű VELUX GPU, GTL, GTU (az SK10 modell kivételével), GXL, GXU, GLL, GLU, GZL, GBL, GGLS, GPLS, GDL, GEL, GFL, GHL, GHU, GIL, GIU, VFE, VFA és VIU.

A méretekkel kapcsolatban mindig ellenőrizze az árlistát, mivel a termékprogram bármikor változhat. Az árnyékoló személyre szabott méretben is elkészíthető.

Kompatibilitás más VELUX árnyékoló termékekkel, VELUX elektromos és napelemes működtetésű termékekkel, valamint VELUX ACTIVE termékekkel:

Az árnyékoló nem kombinálható más belső árnyékolókkal. Nem ajánlott az árnyékolót külső árnyékoló termékekkel kombinálni. A VELUX ACTIVE termékek kompatibilisek az árnyékolóval. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy télen előfordulhat, hogy nem lehet olyan gyakran működtetni, mint nyáron. Az árnyékoló felszerelhető ZIL szúnyoghálóval.

További információk

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

További információért termékeinkről, kérjük látogasson el a <http://www.velux.hu> weboldalra.

Technikai információk

VELUX FSC napelemes fényzáró dupla pliszé

Akkumulátor

Nagy teljesítményű akkumulátor, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V d.c.
Az akkumulátor energiapufferként funkcionál a működtetéshez az olyan időszakokban, amikor nem megfelelő a töltés. A teljesen feltöltött akkumulátor akár 200 műveletet is lehetővé tesz.
Az árnyékolóhoz akkumulátor tartozik, amelyet működés előtt be kell kapcsolni. Az akkumulátor várható élettartama: 10 év.

Csatlakoztatás

N/A

Beépítés és használat

A fényszabályozó energiaroló könnyen rápattintható az ablakba előre beillesztett felső konzolokra, így a beépítés hátralévő részében mindkét kéz szabadon maradhat. Az FSC nem igényel semmilyen vezetékevezést vagy hálózati tápellátást, ha VELUX elektromos tetőtéri ablakokra szerelik.

Többféle művelet választható

Tetszése szerint használhatja az árnyékolókat; kézzel, távolról vagy automatikusan. Továbbá vezérelheti a VELUX árnyékolókat bárholonnan – vagy a szoba túlloldaláról a VELUX App Control segítségével.

Anyag és szín

Kilincs motoros egységgel, felső párkány és oldalsó vezetősínek: galvanizált alumínium. Vezérlősínek és alsó keret: műanyag, szürke.

Áramfogyasztás

Nagy teljesítményű akkumulátor, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V d.c.
Az akkumulátor energiapufferként funkcionál a működtetéshez az olyan időszakokban, amikor nem megfelelő a töltés. A teljesen feltöltött akkumulátor akár 200 műveletet is lehetővé tesz. Az árnyékolóhoz akkumulátor tartozik, amelyet működés előtt be kell kapcsolni.
Az akkumulátor várható élettartama: 10 év.

Napelem

A fotovoltaiikus napelem panel integráltan a motoregyég üveg felőli oldalán található.

Előre párosított fali kapcsoló

Beépítés és használat

Előre konfigurált egyirányú rádiófrekvenciás falikapcsoló (KLI 312) tartozik hozzá.

A rádiófrekvencia hatótávolsága: 300 m nyílt terepen. Az épület konstrukciójától függően a beltéri hatótávolság kb. 30 m.

Anyag és szín

ABS műanyag, fehér (NCS S 1000-N)

Áramfogyasztás áttekintése

2 db AAA (1,5 V) méretű szárazelem
Az akkumulátor várható élettartama: legfeljebb 1 év.

Méret és súly leírása

8,2 x 8,2 x 1,7 cm, 0,125 kg.