

# VELUX elektrisch lichttemperend plisségordijn FMG

VELUX®



VELUX elektrische lichttemperende plisségordijnen worden op afstand bediend en zorgen voor lichtcontrole en een decoratieve afwerking. De stof helpt het invallende daglicht te verspreiden voor een aangename omgeving zonder verblindend effect. Elektrische plisségordijnen kunnen naadloos worden aangesloten op uw VELUX elektrische platdakvensters, maar ook worden gebruikt voor vaste platdakvensters. VELUX gordijnen met witte zijrails passen perfect bij uw witte VELUX dakvensters.

- Geniet van meer privacy, beperk het verblindende effect en houd de controle over de lichtinval precies zoals u wilt.
- De VELUX elektrische gordijnen, buitenste zonneschermen en rolluiken zijn uitgerust met een handige afstandsbediening voor extra comfort.
- Het dunste profielontwerp op de markt laat meer daglicht binnen.
- Het OEKO-TEX® certificaat garandeert dat het product geen schadelijke stoffen bevat.
- Met de traploze positionering kunt u de zonwering sluiten tot precies waar u het wilt.
- Compatibel met VELUX ACTIVE with NETATMO - bedien uw producten vanaf elke gewenste locatie via smartphone of spraakbesturing.
- Elegant ontworpen gordijn met witte zijgeleiders die perfect bij uw witte VELUX dakvensters passen.
- De ingebouwde zijgeleiders verzekeren een vlotte bediening.



## Kleuren en patronen

---

Er is een ruime keuze aan kleuren en dessins voor VELUX binnengordijnen. Wel is het zo dat enkele gordijnvarianten slechts in een beperkt aantal kleuren verkrijgbaar zijn. Elke kleur en dessinoptie heeft een unieke code. Voeg bij het bestellen van uw producten de code van uw keuze toe aan het betreffende type gordijn.



1016

1259

## Advies bij bediening

---

Het VELUX lichtdoorlatende plisségordijn, enkele plooi, wordt geleverd met een voorgekoppelde muurschakelaar voor afstandsbediening en kan naar elke gewenste positie worden gebracht.

## Compatibiliteit

---

Compatibel met VELUX elektrische platdakvensters:

Het lichtdoorlatende plisségordijn FMG kan worden geïnstalleerd in platdakvensters CFP en CVP (niet-manuele uitvoering). Voor de afmetingen, raadpleeg de prijslijst.

Compatibiliteit met andere VELUX zonwerende producten, VELUX elektrische producten en producten op zonne-energie en VELUX ACTIVE producten:

The blind can be combined with VELUX solar-powered awning blind MSG.

## Verdere informatie

---

We behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen.

Voor meer informatie over onze producten, ga naar <http://www.velux.be>

## Technische informatie

<b>VELUX elektrisch lichttemperend plisségordijn FMG</b>	<b>Aansluiting</b>	<p>When fitting the blind onto flat-roof windows, plug the 2.5 m long motor cable supplied into the blind and connect the cable to the connection box in the VELUX electric flat-roof window or, in the case of VELUX flat-roof windows, to a separate control system.</p> <p>Let bij gebruik van een langere kabel op de volgende minimale bedradingsafmetingen:            Length up to 20 m: 0.75 mm<sup>2</sup>            Length up to 40 m: 1.50 mm<sup>2</sup></p>
	<b>Installatie en gebruik</b>	<p>Installation brackets are delivered with the blind and should be fitted to the window. Wanneer de beugels zijn geplaatst, kan het gordijn eenvoudig in het venster worden geklikt waardoor u beide handen vrij hebt voor het resterende deel van de installatie. The cable supplied is plugged into the blind and connected to the connection box in the window or to a separate control system.</p> <p>Het lichtdoorlatende plisségordijn kan met de muurschakelaar in elke positie omhoog en omlaag worden geschoven. Handbediening is mogelijk, maar moet hoofdzakelijk worden gebruikt voor horizontale uitlijning van de gordijnen of in buitengewone gevallen.</p>
	<b>Materiaal en kleur</b>	<p>Handgreep met motor, bovenste afdeklijst en zijrails: wit gelakt aluminium.            Geleiders: kunststof, wit            Bottom brackets: Plastic, grey</p>
<b>Voorgeconfigureerde muurschakelaar</b>	<b>Stroomverbruik</b>	<p>0,25 A, 24 V gelijkstroom van een VELUX elektrisch platdakvenster of van een VELUX elektrisch bedieningssysteem</p>
	<b>Installatie en gebruik</b>	<p>Een vooraf geconfigureerde eenrichtingsfrequentie muurschakelaar (KLI 312) is inbegrepen.            Radiofrequentiebereik: 300 m in open veld. Afhankelijk van de bouwconstructie bedraagt het bereik binnenhuis ongeveer 30 m.</p>
	<b>Materiaal en kleur</b>	<p>ABS kunststof, wit (NCS S 1000-N)</p>
	<b>Overzicht van het stroomverbruik</b>	<p>2 x alkaline AAA (1,5 V) batterijen            Verwachte levensduur van de batterij: tot ongeveer 1 jaar.</p>
<b>Stof - Lichttemperend plisségordijn</b>	<b>Omschrijving afmeting en gewicht</b>	<p>8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.</p>
	<b>Materiaal en kleur</b>	<p>Stof: 100% polyester. Kleuren: zie brochure, VELUX gordijnen en buitenbeschermingen. Koorden: 100% polyester</p>