# VELUX ACTIVE vertrekschakelaar KLN 300

3 Jaar Garantie

VELUX ACTIVE with NETATMO binnenklimaatbeheersing gebruikt sensoren om voortdurend de temperatuur, de vochtigheidsgraad en het CO2-gehalte in uw woning te meten en zo een gezonder binnenklimaat te creëren. VELUX ACTIVE bedient automatisch waar nodig aangesloten VELUX gemotoriseerde producten voor ventilatie- en zonweringsdoeleinden. Verder biedt het u de mogelijkheid om VELUX gemotoriseerde producten te bedienen via de app op uw smartphone of via spraakbesturing.

- Opent en sluit uw ramen snel en eenvoudig en beveiligt uw woning.

Creation date 29-09-2026 21:21:41 Electrical products K-- Technical info version nl-BE - Approved

# Technische informatie

| | | |
|---|---|---|
| **VELUX ACTIVE vertrekschakelaar KLN 300** | **Materiaal en kleur** | ABS kunststof, wit (NCS S 1000-N) |
| | **Omschrijving afmeting en gewicht** | 81x81x15 mm, 39 g |
| | **Installatie en gebruik** | De vertrekschakelaar is alleen voor gebruik binnenshuis met een minimale omgevingstemperatuur van 5 °C en een maximale omgevingstemperatuur van 45 °C.<br>Het kan gebruikt worden in een droge of vochtige omgeving (zoals een hal of een entree).<br>Radiofrequentiebereik: 300 m in open veld. Afhankelijk van de bouwconstructie bedraagt het bereik binnenhuis ongeveer 30 m |
| | **Stroomverbruik** | 2 AAA alkalinebatterijen met een verwachte batterijlevensduur van 2 jaar bij viermaal daags gebruik. |
| | **Compatibiliteit** | Compatibel met VELUX ACTIVE binnenklimaatbeheersing |
| | **Aansluiting** | Draadloze verbinding: de vertrekschakelaar werkt met de VELUX ACTIVE gateway - 300 m vrij bereik. De schakelaar kan niet rechtstreeks worden verbonden met io-homecontrol®-producten. |
| **Vertrekschakelaar** | **Materialen** | ABS kunststof, wit (NCS S 1000-N) |
| | **Omschrijving afmeting en gewicht** | 80 mm x 80 mm x 10 mm (BxHxD), 0,065 kg. |
| | **Installatie en gebruik** | De vertrekschakelaar is alleen voor binnengebruik, tussen een minimale omgevingstemperatuur van 5°C en een maximale omgevingstemperatuur van 45°C.<br>De schakelaar is geschikt voor gebruik in een droge of vochtige omgeving (zoals een hal of een ingang).<br>Radiofrequentiebereik: 300 m in open veld. Afhankelijk van de bouwconstructie bedraagt het bereik binnenhuis ongeveer 30 m. |
| | **Stroomverbruik** | 2 x alkaline AAA (1,5 V) batterijen<br>Verwachte levensduur van de batterij: ongeveer 2 jaar. |

Creation date 29-09-2026 21:21:41