


Marquise à énergie solaire VELUX MSG

VELUX®



La marquise à énergie solaire VELUX pour fenêtres pour toit plat assure une atténuation de la lumière et une protection contre la chaleur. Elle est donc parfaite pour les chambres et les salons où se déroulent des activités pendant la journée. Le montage se fait de l'extérieur, idéalement directement lors de l'installation de la fenêtre.

- La protection contre la chaleur préserve la fraîcheur de la pièce et améliore le confort intérieur.
- Les stores intérieurs, marquises et volets roulants VELUX à énergie solaire vous offrent le confort d'une télécommande, sans le moindre câblage.
- La conception sans entretien vous offre plus de sérénité tout au long de la durée de vie du produit.
- Compatible avec VELUX ACTIVE with NETATMO pour climat intérieur plus sain avec une protection automatique contre la chaleur. Télécommandé via smartphone ou voix.



Couleurs et motifs

La marquise VELUX a un tissu maillé transparent. Ajoutez ce code couleur de tissu à votre type de marquise lorsque vous commandez vos produits.

Conseils pour le fonctionnement

La marquise VELUX peut être actionnée vers le haut ou vers le bas avec la télécommande murale pré-associée.

Compatibilité

Compatibilité avec les fenêtres pour toit plat VELUX :

MSG peut être montée sur CFP, CSP et CVP. La MSG ne peut pas être installée avec une coupole mate ou un vitrage plat ISD 2093.

En ce qui concerne les dimensions, veuillez vous reporter à la liste de prix, qui est régulièrement mise à jour à chaque modification du programme de produits.

Compatibilité avec les autres produits de décoration et de protection contre le soleil VELUX:

MSG est un produit autonome et peut être combiné avec d'autres produits labellisés io-homecontrol®. MSG peut être combiné avec le store plissé d'obscurcissement énergie FMK ou FSK.

Informations supplémentaires

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez visitez <https://www.velux.ch/>

Informations techniques

Marquise à énergie solaire VELUX MSG	Accu	Accu haute performance, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh. Un accu chargé complètement permet d'actionner le produit jusqu'à 100 fois. L'accu a été inséré à la livraison mais doit être connecté avant utilisation.
	Raccordement	N/A
	Montage et utilisation	MSG est montée de l'extérieur. Il est placé entre la coupole (ISD) et la fenêtre (vitrage isolant).
	Matière et couleur	Logement supérieur avec poignée, profilés latéraux et profilé inférieur : aluminium laqué, blanc Extrémités du logement supérieur et parties inférieures des profilés latéraux : plastique, blanc.
Interrupteur mural pré- jumelé	Consommation d'énergie	Accu haute performance, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh. L'accu sert de tampon d'énergie pour le fonctionnement en périodes de charge insuffisante. Un accu chargé complètement permet d'actionner le produit jusqu'à 100 fois. Le volet est livré avec un accu qui doit être allumé avant utilisation. Durée de vie prévue de l'accu: jusqu'à 10 ans.
	Cellule solaire	Une cellule solaire photovoltaïque est intégrée à la bande de la poignée.
	Montage et utilisation	Un clavier mural à fréquence radio unidirectionnelle préconfiguré (KLI 313) est inclus. Plage de fréquence radio : 300 m de plage en champ libre. Selon la construction du bâtiment, la portée intérieure est d'environ 30 m.
	Matière et couleur	Plastique ABS, blanc (NCS S 1000-N)
	Vue d'ensemble de la consommation d'énergie	2 piles alcalines AAA (1,5 V) Durée de vie prévue de l'accu : jusqu'à 1 an.
	Description de la dimension et du poids	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.