



CFP vast platdakvenster met afdekschelp.

Materiaal

Vast platdakvenster met afdekschelp voor dakhellingen tussen 0° en 15°. Het raamkozijn is geconstrueerd uit geharde witte PVC profielen, waarvan de kamers in het vaste kader gevuld zijn met Polystyreen isolatie. Dubbele winddichtingen.

Technische Specificaties

Venster:

- Totale warmtedoorgangscoefficiënt van het venster
 $U_{rc,ref300} = 0,80 - 0,87 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ $A_{rc,ref300}: 3,4 \text{ m}^2$ - EN 1873:2014+A2:2016
- Vermindering van het luchtgeluid $R_w = 36\text{dB}$ - EN ISO 717-1
- Brandreactie=klasse B-s1,d0 - EN 13501-1
- Luchtdoorlatendheid=klasse 3 - EN 1026

Beglazingen in combinatie met afdekschelpen

Energy & comfort –73U

4 mm float buitenruit met warmte isolerende coating 14,5 mm spouw gevuld met Argon

33.2 gelaagde binnenruit

(klasse P2A, klasse 1B1 - conform NBN S 23-002).

Afdekschelp acrylaat of polycarbonaat

- Acrylaat

	Transparant	Opaal	
g	0,54	0,19	EN 1873
τ_V	0,72	0,23	EN 1873
LIA	53 dB	53 dB	EN ISO 140-18

- Polycarbonaat

of

	Transparant	Opaal	
g	0,52	0,20	EN 1873
τ_V	0,70	0,21	EN 1873
LIA	56 dB	56 dB	EN ISO 140-18

Antivandalisme --73QV

4 mm float buitenruit met warmte isolerende coating 14,5 mm spouw gevuld met Argon

33.4 gelaagde binnenruit

(klasse P4A, klasse 1B1 - conform NBN S 23-002).

Afdekschelp acrylaat of polycarbonaat

- Acrylaat

	Transparant	Opaal	
g	0,53	0,20	EN 1873
τ_V	0,72	0,25	EN 1873
LIA	53 dB	53 dB	EN ISO 140-18

- Polycarbonaat

	Transparant	Opaal	
g	0,50	0,23	EN 1873
τ_V	0,70	0,26	EN 1873
LIA	56 dB	56 dB	EN ISO 140-18

CE

Certificaat via velux.be

Europees beoordelingsdocument: EAD 220062-00-0401.

Afmetingen (opening in het dak) (BxH, cm)

60x60, 60x90, 80x80, 90x90, 90x120, 100x100, 100x150, 120x120, 150x150